



ACCESS POINT ARUBA DE BANDA DUAL AP-505 1774 MBIT-S 1X RJ-45 2.4-5GHZ 2 ANTENAS DE 5.6DBI

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

37 mm

Profundidad

161 mm

Peso

500 g

Ancho

160 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

16.5 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseno

Ubicacion

Techo, Pared

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

1774 Mbit/s

Condiciones ambientales

Humedad (en almacenaje)

5 - 93%

Alcance de temperatura operativa

0 - 50 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 93%

Temperatura

-40 - 70 Â°C

Seguridad

Algoritmo de seguridad

WPA3,WPA,WPA2

Desempeno

Modulacion

16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,BPSK,CCK,QPSK

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Tipo MIMO

Multi User MIMO

5 GHz

Si
2,4 GHz
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
MIMO
Si
Metodo de espectro disperso
DSSS,OFDM,OFDMA
Antena
Antenna features
Antena integrada
Antenna direction type
Omni-direccional
Tipo de antena
Interno
Cantidad de antenas
2
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Conector USB
USB tipo A
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
574 Mbit/s
\$12,881.60MN \$10,445.58MN