



ACCESS POINT ARUBA DE BANDA DUAL AP-515 RW 5375 MBIT-S 2X RJ-45 2.4-5GHZ 4 ANTENAS INTEGRADAS DE 7.5DBI

Especificaciones

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

230 mm

Profundidad del paquete

220 mm

Altura

46 mm

Profundidad

200 mm

Peso

810 g

Ancho

200 mm

Altura del paquete

72 mm

Control de energia

Consumo energetico

16 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseno

Ubicacion

Techo

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

5375 Mbit/s

Condiciones ambientales

Humedad (en almacenaje)

5 - 93%

Alcance de temperatura operativa

0 - 50 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 93%

Temperatura

-40 - 70 Â°C

Seguridad

Algoritmo de seguridad

WMM,WPA,WPA2

Desempeno

Modulacion

<p>16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,BPSK,CCK,QPSK</p> <p>Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos</p> <p>100,1000,2500 Mbit/s</p> <p>5 GHz</p> <p>Si</p> <p>2,4 GHz</p> <p>Si</p> <p>Auto MDI / MDI-X</p> <p>Si</p> <p>MIMO</p> <p>Si</p> <p>Metodo de espectro disperso</p> <p>DSSS,OFDM</p> <p>Antena</p> <p>Antenna features</p> <p>Integrated antenna</p> <p>Ganancia de la antena (max)</p> <p>7.5 dBi</p> <p>Antenna direction type</p> <p>Omni-direccional</p> <p>Tipo de antena</p> <p>Interno</p> <p>Cantidad de antenas</p> <p>4</p> <p>Conectividad</p> <p>Cantidad de puertos USB 2.0</p> <p>1</p> <p>Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</p> <p>2</p> <p>Enchufe de entrada de CC</p> <p>Si</p> <p>Conector USB</p> <p>USB tipo A</p> <p>Red</p> <p>Estandares de red</p> <p>IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz</p> <p>Caracteristicas</p> <p>Maximum data transfer rate (5 GHz)</p> <p>4800 Mbit/s</p> <p>Maximum data transfer rate (2.4 GHz)</p> <p>575 Mbit/s</p>
<p>\$19,720.83MN \$14,862.47MN</p>