



ACCESS POINT ARUBA DE BANDA DUAL AP-535 (RW) 3550 MBIT-S 2X RJ-45 2.4-5GHZ 4 ANTENAS DE 5.4DBI	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Altura	
57 mm	
Profundidad	
240 mm	
Ancho	
240 mm	
Control de energia	
Consumo de energia (max)	
23.3 W	
Energia sobre Ethernet (PoE)	
Si	
Diseno	
Ubicacion	
Techo, Pared	
Color del producto	
Blanco	
Ranura para cable de seguridad	
Si	
Tipo de ranura de bloqueo del cable	
Kensington	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
3550 Mbit/s	
Condiciones ambientales	
Humedad (en almacenaje)	
5 - 93%	
Alcance de temperatura operativa	
0 - 50 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
5 - 93%	
Temperatura	
-40 - 70 Â°C	
Seguridad	
Algoritmo de seguridad	
WMM,WPA,WPA2	
Desempeno	
Modulacion	
16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,BPSK,CCK,QPSK	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	
100,1000,2500,5000 Mbit/s	
5 GHz	
Si	
2,4 GHz	
Si	
Auto MDI / MDI-X	

Si
MIMO
Si
Metodo de espectro disperso
DSSS,OFDM
Antena
Antenna features
Antena integrada
Ganancia de la antena (max)
5.4 dBi
Antenna direction type
Omni-direccional
Tipo de antena
Interno
Cantidad de antenas
4
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Conector USB
USB tipo A
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3z
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
1148 Mbit/s
\$31,906.07MN \$21,406.31MN