



ACCESS POINT ARUBA DE BANDA DUAL AP-555 5950 MBIT-S 2X RJ-45 2.4-5GHZ 4 ANTENAS INTERNAS DE 5DBI

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

58 mm

Profundidad

260 mm

Ancho

260 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

38.2 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseno

Ubicacion

Techo

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

5950 Mbit/s

Condiciones ambientales

Humedad (en almacenaje)

5 - 93%

Alcance de temperatura operativa

0 - 50 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 93%

Temperatura

-40 - 70 Â°C

Seguridad

Algoritmo de seguridad

WMM,WPA,WPA2

Desempeno

Modulacion

16PSK,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,BPSK,CCK,QPSK

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

100,1000,2500,5000 Mbit/s

5 GHz

Si

2,4 GHz

Si

Auto MDI / MDI-X

Si
MIMO
Si
Metodo de espectro disperso
DSSS,OFDM
Antena
Antenna features
Antena integrada
Antenna direction type
Omni-direccional
Tipo de antena
Interno
Cantidad de antenas
4
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Conector USB
USB tipo A
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3bz
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
1150 Mbit/s
\$33,100.64MN