



ACCESS POINT CISCO DE BANDA DUAL CATALYST C9130AXI 1X RJ-45 2.4-5GHZ

El Access Point Cisco de Banda Dual Catalyst C9130A, modelo C9130AXI-A, ofrece una velocidad de transferencia de datos de 100, 1000, 2500, y 5000 Mbit/s a través de sus puertos Ethernet LAN. Cumple con estándares de red como IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3, 802.3ab, 802.3af, y 802.3at. Con una temperatura de funcionamiento entre -30 y 70 °C, este dispositivo cuenta con tecnología MIMO Multi User, 1 puerto USB 2.0, y 1 puerto Ethernet LAN (RJ-45). Es compatible con MIMO, PoE, y tiene antenas internas. Opera en frecuencias de 2.4GHz y 5GHz, con un rango de temperatura de 0 a 50 °C y una altitud de funcionamiento de hasta 3000 m. Con una memoria Flash de 1024 MB y memoria interna de 2048 MB, este Access Point pesa 1.71 kg y ofrece seguridad mediante algoritmos AES, WPA2, y WPA3. Su color es Gris e incluye 1 pieza en el paquete.

Peso y dimensiones

Altura

48 mm

Profundidad

226 mm

Peso

1.71 kg

Ancho

226 mm

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseño

Color del producto

Gris

Software

Radio máximo de combinación (MRC)

Si

Contenido del embalaje

Número de productos incluidos

1 pieza(s)

Conexión

Frecuencia de banda

2.4GHz/5GHz

Condiciones ambientales

Alcance de temperatura operativa

0 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Altitud de funcionamiento

0 - 3000 m

Temperatura

-30 - 70 °C

Seguridad

Algoritmo de seguridad

AES,WPA2,WPA3

Desempeño

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

100,1000,2500,5000 Mbit/s
Tipo MIMO
Multi User MIMO
Memoria RAM
2GB
5 GHz
Si
2,4 GHz
Si
Capacidad total eMMC
1024 MB
MIMO
Si
Antena
Tipo de antena
Interno
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
\$30,911.31MN