



ACCESS POINT CISCO DE BANDA DUAL MERAKI MR36H 1000 MBIT-S 4X RJ-45 2.4-5GHZ ANTENA INTERNA DE 6 DBI

El Access Point Cisco De Banda Dual Meraki MR36H es un dispositivo de alta calidad que ofrece una velocidad de transferencia de datos de hasta 1000 Mbit/s. Este producto cuenta con una ranura para bloqueo del cable Kensington y cumple con los certificados RoHS, lo cual garantiza su sustentabilidad. Este access point tiene un elegante diseño en color blanco y está equipado con cuatro puertos Ethernet LAN RJ-45, lo que permite conectar varios dispositivos a la red al mismo tiempo. Además, el MR36H-HW soporta diferentes estándares de red como IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/r/u/h/i/k/e, por lo que se adapta fácilmente a cualquier entorno. En cuanto a seguridad, este dispositivo utiliza diversos algoritmos como AES, EAP-SIM/TLS/TTLS, TKIP, TLS, WEP, WPA/WPA2-PSK/WPA3 para proteger la información transmitida en la red inalámbrica. También incluye una ranura para cable de seguridad Kensington que brinda mayor protección física contra robos o extravíos. El Access Point Cisco De Banda Dual Meraki MR36H funciona mediante energía sobre Ethernet (PoE) y puede operar en temperaturas entre 0 - 40 °C con intervalos de humedad relativa desde el 5% hasta el 95%. Asimismo dispone tanto del espectro radioeléctrico en frecuencia de banda dual: 2.4 GHz y también opera bajo las bandas más recientes tales como la banda AX Wi-Fi6+ (también conocido como Wi-Fi6E). La antena interna tipo MIMO proporciona mejor cobertura y estabilidad en conexiones inalámbricas dentro del rango establecido. Con un peso de 492 g, este dispositivo es fácilmente transportable y su tamaño compacto (120 mm x 250 mm x 36 mm) lo hace ideal para ser instalado en cualquier lugar sin ocupar demasiado espacio. En resumen, el Access Point Cisco De Banda Dual Meraki MR36H es una excelente opción para aquellos que buscan un producto confiable y seguro con alta velocidad de transferencia de datos y múltiples opciones de conectividad inalámbrica.

Peso y dimensiones

Altura

250 mm

Profundidad

36 mm

Peso

492 g

Ancho

120 mm

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad

RoHS

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseño

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Condiciones ambientales

Alcance de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 95%
Seguridad
Algoritmo de seguridad
AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Desempeno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100/1000Mbit/s
5 GHz
Si
2,4 GHz
Si
MIMO
Si
Antena
Ganancia de la antena (max)
6 dBi
Tipo de antena
Interna
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u
Caracteristicas
6 GHz
No
\$17,638.02MN