



ACCESS POINT GRANDSTREAM DE BANDA DUAL GWN7630LR MU-MIMO 1733MBIT-S 2X RJ-45 2.4-5GHZ 4 ANTENAS DE 3.5DBI

El Access Point Grandstream MU-MIMO GWN7630LR es un dispositivo de red inalámbrico diseñado para proporcionar una conexión estable y rápida en entornos empresariales. Este punto de acceso cuenta con la tecnología Multi User MIMO, que permite a múltiples usuarios conectarse simultáneamente sin afectar el rendimiento general del sistema. Con una velocidad máxima de transferencia de datos de 1733Mbit/s en la banda de frecuencia 5GHz y 600Mbit/s en la banda de frecuencia 2.4GHz, este access point ofrece un alto nivel de eficiencia y capacidad para manejar grandes volúmenes de tráfico. Este modelo viene equipado con dos puertos Ethernet LAN (RJ-45) que permiten conectar dispositivos al cableado estructurado existente. Además, soporta Power over Ethernet (PoE), lo que significa que puede recibir energía eléctrica a través del mismo cable utilizado para transmitir los datos. La seguridad es un aspecto importante en cualquier red empresarial; por ello, el Access Point Grandstream MU-MIMO incluye cuatro antenas internas y admite hasta dieciséis SSID diferentes con distintos niveles de seguridad: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. También dispone funciones avanzadas como VLAN basada en asignación SSID o canales dedicados para invitados. En cuanto a su diseño físico, este access point tiene unas dimensiones compactas (533.1mm x40 mm x115 mm) y se instala fácilmente sobre techos gracias a sus anclajes integrados. Su color blanco le da un aspecto discreto e integrable dentro del ambiente laboral. En resumen, el Access Point Grandstream MU-MIMO GWN7630LR es una solución de red inalámbrica robusta y confiable para empresas que requieren un alto rendimiento, seguridad avanzada y fácil instalación.

Peso y dimensiones

Altura

40mm

Profundidad

115 mm

Ancho

533.1 mm

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseño

Ubicación

Techo

Color del producto

Blanco

Contenido del embalaje

Número de productos incluidos

1 Pieza

Transmisión de datos

Tasa de transferencia (max)

1733Mbit/s

Seguridad

Algoritmo de seguridad

WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Número de SSID admitidos

16

Desempeño

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10/100/1000Mbit/s

<p>Tipo MIMO MU-MIMO 5 GHz Si Numero de usuarios 200 usuario(s) 2,4 GHz Si Cantidad de canales 4 Canales MIMO Si Antena Ganancia de la antena (max) 3.5 dBi Tipo de antena Interna Cantidad de antenas 4 Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2 Caracteristicas Maximum data transfer rate (5 GHz) 1733 Mbit/s Funcioes de LAN virtual SSID-based VLAN assignment Maximum data transfer rate (2.4 GHz) 600 Mbit/s Bluetooth No</p>
<p>\$2,537.68MN</p>