



ACCESS POINT HPE NETWORKING INSTANT ON S1T18A 1200MBIT-S 1 X RJ-45 2.4-5GHZ 2 ANTENAS INTERNAS DE 4.8 DBI 5 PIEZAS	
El Access Point HPE Instant On ofrece una tasa de transferencia de datos maxima de 1200 Mbit/s en la banda de 5 GHz y 300 Mbit/s en la banda de 2.4 GHz. Este dispositivo utiliza el metodo de espectro disperso OFDMA, lo que permite una gestion eficiente del ancho de banda. Esta disenado para ser instalado en el techo o en la pared, y cuenta con un disenio en color blanco. Con un peso de 255 g y dimensiones de 145 mm de altura, 145 mm de ancho y 51 mm de profundidad, este access point es compacto y facil de integrar en diferentes entornos. Dispone de una ranura para cable de seguridad tipo Kensington, lo que proporciona una capa adicional de proteccion. El dispositivo incluye dos antenas internas con una ganancia maxima de 4.8 dBi y es compatible con MIMO, lo que mejora la capacidad de conexion. La cantidad de usuarios soportados es de hasta 50, lo que lo hace ideal para entornos con alta demanda de conectividad. El Access Point HPE Instant On cuenta con un puerto Ethernet LAN (RJ-45) que permite una velocidad de transferencia de datos de 1000 Mbit/s. Ademas, es compatible con la tecnologia de Energia sobre Ethernet (PoE), facilitando su instalacion al eliminar la necesidad de una fuente de alimentacion adicional. Los indicadores LED de estado y restablecimiento permiten un facil monitoreo del funcionamiento del dispositivo. El rango de temperatura operativa es de 0 a 40 C, lo que asegura su rendimiento en diversas condiciones ambientales. Este producto se presenta en un paquete que incluye 5 piezas, lo que lo convierte en una opcion conveniente para implementaciones a gran escala.	
Peso y dimensiones	
Altura	145 mm
Profundidad	51 mm
Peso	255 g
Ancho	145 mm
Iluminacion/Alarmas	
Indicadores LED	
Restablecer, Estado	
Control de energia	
Consumo de energia (max)	10.9 W
Energia sobre Ethernet (PoE)	Si
Diseno	
Ubicacion	Techo, Pared
Color del producto	Blanco
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Contenido del embalaje	
Numero de productos incluidos	5 piezas
Transmision de datos	

Tasa de transferencia (max)
1200Mbit/s
Condiciones ambientales
Alcance de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
1000Mbit/s
5 GHz
Si
Numero de usuarios
50 usuario(s)
2,4 GHz
Si
MIMO
Si
Metodo de espectro disperso
OFDMA
Antena
Ganancia de la antena (max)
4.8 dBi
Antenna direction type
Omni-direccional
Tipo de antena
Interna
Cantidad de antenas
2
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Enchufe de entrada de CC
Si
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (5 GHz)
1200 Mbit/s
6 GHz
No
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
300 Mbit/s
\$15,691.91MN