



ACCESS POINT INALAMBRICO N300 CON TECNOLOGIA MIMO Y ADMINISTRACION EN LA NUBE TPLINK EAP110OUTDOOR	
TP-LINK EAP110-Outdoor. Rango maximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Estandares de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Protocolos de gestion: HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK, Metodo de autenticacion: 802.1X. Tipo de antena: External, Ganancia de la antena (max): 3dBi. Consumo energetico: 6,3 W, Voltaje de salida: 24 V, Corriente de salida: 0,6 A	
Control de energia	
Voltaje de salida	
24 V	
Consumo de energia (max)	
3.12 W	
Energia sobre Ethernet (PoE)	
Si	
Corriente de salida	
0,6 A	
Contenido del embalaje	
Guia de configuracion rapida	
Si	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
300 Mbit/s	
Conexion	
Frecuencia de banda	
2.4 GHz	
Desempeno	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	
10,100 Mbit/s	
5 GHz	
No	
2,4 GHz	
Si	
Seleccion automatica de canal	
Si	
Antena	
Ganancia de la antena (max)	
3 dBi	
Conectividad	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Red	
Estandares de red	
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u	
\$997.42MN	