ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS PARA EXTERIORES NANOSTATION M2 150 MBIT-S 2.4GHZ ANTENA DE 11DBI

El Access Point Ubiquiti Networks p/ Exteriores NanoStation M2 NSM2 es un dispositivo de red disenado para su uso en exteriores. Cuenta con una memoria interna de 32 MB y funciona a traves de un voltaje de entrada de 24 V. Este access point opera en la frecuencia del espectro inalambrico de 2,4 GHz y cuenta con caracteristicas avanzadas como antena integrada y potencia maxima de transmision (28 dBmW). Con un consumo energetico maximo estimado en 8 W, este equipo tiene unas dimensiones compactas que lo hacen facilmente adaptable a cualquier entorno exterior. Ademas, cumple con los estandares RoHS, FCC Parte 15.247 e IC RS210. Este modelo utiliza el procesador Qualcomm Atheros MIPS 24KC funcionando a una velocidad nominal de reloj del CPU:400 MHz. El rango maximo al aire libre alcanzable por este access point es aproximadamente unos impresionantes quince mil metros cuadrados. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) permite que se alimente directamente desde el cable Ethernet sin necesidad adicional alguna fuente externa o adaptadores especiales adicionales; esto hace posible su instalacion incluso en lugares remotos donde no hay acceso electrico cercano. En cuanto a las especificaciones fisicas, el Access Point Ubiquiti Networks p/ Exteriores NanoStation M2 NSM2 pesa solo cuatrocientos gramos y mide ochenta mm x treinta mm x doscientos noventa y cuatro mm respectivamente; ademas viene equipado con indicadores LED para facilitar la gestion visual del estado operativo del mismo. Tambien incluye dos puertos Ethernet LAN RJ-45 capaces transferir datos hasta velocidades nominales de 10/100 Mbit/s. La tasa maxima de transferencia alcanzable por este dispositivo es de hasta 150 Mbit/s. En resumen, el Access Point Ubiquiti Networks p/ Exteriores NanoStation M2 NSM2 es un equipo altamente eficiente y confiable para su uso en exteriores que cumple con los estandares mas exigentes del mercado actual.

Peso y dimensiones

Altura

294 mm

Profundidad

30 mm

Peso

400 g

Ancho

80mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Si

Otras caracteristicas

Potencia de transmision

28 dBmW

Control de energia

Voltaje de entrada

24

Consumo energetico

8W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Corriente de entrada

0.5

Diseno

Color del producto

Blanco
Interno
No
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
150Mbit/s
Conexion
Frecuencia de banda
2.4GHz
Condiciones ambientales
Alcance de temperatura operativa
-30 - 80 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100Mbit/s
Capacidad de memoria RAM
32 MB
Modelo del procesador
Qualcomm Atheros
Frecuencia del procesador
400 MHz
2,4 GHz
Si
Capacidad total eMMC
8 MB
Rango maximo en exteriores
15000 m
Antena
Antenna features
Integrated antenna
Ganancia de la antena (max)
11 dBi
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af
Aprobaciones reguladoras
Certificados
RoHS, FCC Part 15.247, IC RS210, CE
Caracteristicas
Arquitectura del procesador
MIPS 24Kc
$2,619.71MN