



**ACTECK CARGADOR DE PARED ENERGON PRIME CP415 20W 12V 1 X USB-C**

El cargador de pared Acteck Cargador Pared 20W USB-C 12V AC-937122 es un dispositivo diseñado para ofrecer una carga eficiente y rápida. Este cargador cuenta con un puerto USB Tipo C, permitiendo la conexión de un dispositivo a la vez. Su potencia de salida máxima es de 20 W, lo que garantiza una carga efectiva para diversos dispositivos electrónicos. El voltaje de entrada del cargador oscila entre 100 y 240 V, lo que lo hace compatible con diferentes voltajes de red eléctrica. La frecuencia de entrada es de 50/60 Hz, y la corriente de entrada es de 0.5 A. En cuanto a la salida, el cargador proporciona diferentes niveles de voltaje: 5 V, 9 V y 12 V, con corrientes de salida de 3 A, 2.2 A y 1.67 A respectivamente. Esto permite una carga rápida y eficiente, gracias a su versión de carga rápida GaN. El diseño del cargador es compacto, con dimensiones de 40 mm de altura, 42 mm de ancho y 48 mm de profundidad, y un peso de 45 g, lo que facilita su transporte y uso en diferentes entornos. Su color negro le otorga un aspecto moderno y discreto. Este cargador no es inalámbrico y está diseñado para uso interior. Además, incluye funciones de protección de poder, tales como sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito, asegurando la seguridad durante el proceso de carga. La compatibilidad del cargador es universal, lo que permite su uso con una amplia gama de dispositivos electrónicos. En resumen, el Acteck Cargador Pared 20W USB-C 12V AC-937122 es una opción confiable y eficiente para quienes buscan un cargador de calidad que ofrezca rapidez y seguridad en la carga de sus dispositivos.

**Peso y dimensiones**

**Altura**

40mm

**Profundidad**

48 mm

**Peso**

45g

**Ancho**

42 mm

**Otras características**

**Corriente de entrada**

0.5 A

**Control de energía**

**Voltaje de salida máximo**

12V

**Potencia máxima**

20W

**Frecuencia de entrada**

50/60 Hz

**Voltaje de entrada**

100 - 240V

**Corriente de salida (5V)**

3 A

**Corriente de salida (9V)**

2.2 A

**Corriente de salida (12V)**

1.67 A

**Voltaje de salida mínimo**

5 V

**Potencia de salida del puerto 1**

20 W

<b>Diseño</b>
<b>Numero de dispositivos conectados simultaneamente (max.)</b>
1
<b>Color del producto</b>
Negro
<b>Desempeno</b>
<b>Cantidad de puertos USB 2.0</b>
No disponible
<b>Suministro de potencia USB</b>
Si
<b>Version de carga rapida</b>
GaN
<b>Compatibilidad del cargador</b>
Universal
<b>Alimentacion</b>
Corriente alterna
<b>Numero de puertos USB Tipo C</b>
1
<b>Cargador inalambrico</b>
No
<b>Funciones de proteccion de poder</b>
Sobrecorriente, Sobrecalentamiento, Cortocircuito
<b>Tipo de cargador</b>
Pared
<b>Carga rapida</b>
Si
<b>Empaquetado</b>
<b>Cantidad por paquete</b>
1 Pieza
<b>\$84.60MN</b>