



ADAPTADOR CONVERT SSDMSATA DOBLE A SATARAID2.5 STARTECH 25SAT22MSAT
Especificaciones Puertos e Interfaces Interfaz de salida mSATA Interfaz de host SATA Interno Si Revision SATA 3.0 Peso y dimensiones Ancho del paquete 170 mm Profundidad del paquete 142 mm Altura 7 mm Peso del paquete 108 g Profundidad 97 mm Peso 39 g Ancho 70 mm Altura del paquete 30 mm Detalles tecnicos Sustainability certificates RoHS Requisitos del sistema Sistema operativo Linux soportado Si Sistema operativo Windows soportado Si Sistema operativo MAC soportado Si Diseno Tiempo medio entre fallos 5101299 h Color del producto Negro, Verde Contenido del embalaje Guia de instalacion rapida Si Soportes de montaje incluidos Si Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa
-40 - 85 Â°C
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Hot-swap
No
Puerto multiplicador
Si
Circuito integrado
JMicron JMS562
Tasa de transferencia de datos (max)
6 Gbit/s
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$964.25MN