



ADAPTADOR WIFI USB BLUETOOTH 4.2 TPLINK ARCHER T2UB NANO DOBLE BANDA DE ALTA VELOCIDAD

Este producto es un adaptador de red inalámbrico con banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz. Tiene una altura de 40,5 mm y viene con una guía de instalación rápida. Admite algoritmos de seguridad como WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, y WPA2-PSK. No es interno y cuenta con indicadores LED de estado. Se conecta de forma inalámbrica y tiene un intervalo de temperatura de almacenamiento de -40 a 70 °C, con un rango de humedad relativa del 5 al 90%. Con un ancho de 19,7 mm, posee certificados de sostenibilidad CE, FCC y RoHS. Es compatible con sistemas operativos Windows y Mac, y está diseñado para PC. Funciona con sistemas operativos Mac OS X desde la versión 10.14 hasta la 14.0. Es sostenible y tiene un intervalo de temperatura operativa de 0 a 40 °C. Cumple con los estándares Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac, con una tasa de transferencia máxima de 433 Mbit/s. Con Wi-Fi y una interfaz WLAN, es de color negro y tiene un rango de humedad relativa para su funcionamiento del 10 al 90%. Su interfaz de host es USB y tiene una profundidad de 10,3 mm.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Interfaz de host

USB

Interno

No

Interfaz

WLAN

Peso y dimensiones

Altura

40.5 mm

Profundidad

10.3 mm

Ancho

19.7 mm

Detalles técnicos

Sustainability certificates

CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Iluminación/Alarmas

Indicadores LED

Estado

Características de LAN inalámbrico

Wifi

Si

Wi-Fi estándares

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda Wi-Fi

Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Diseño

Componente para

PC

Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
433 Mbit/s
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Sistema operativo Windows soportado
Si
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountai
Algoritmos de seguridad soportados
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
\$249.35MN