



APC SWITCH KVM KVM1116R 16 PUERTOS VGA-PS-2

El APC Switch KVM, modelo KVM1116R, es un dispositivo de control remoto que permite el acceso y la gestion de hasta 16 computadoras desde una unica consola. Con una profundidad de tan solo 188 mm, este switch se adapta facilmente a cualquier espacio en el rack. Este producto cuenta con certificados RoHS para garantizar su sostenibilidad ambiental. Ademas, puede ser almacenado en ambientes con humedad relativa entre 0% y 80%. El puerto de video VGA permite conectar monitores convencionales al equipo mientras que los puertos PS/2 permiten conectar teclados y ratones tradicionales. El paquete del APC Switch KVM tiene una profundidad de 330 mm y un ancho de 619 mm. La temperatura operativa recomendada oscila entre los 0°C y los 50°C para asegurar su correcto funcionamiento. Este switch tambien cuenta con certificaciones C-tick, CE, EAC, FCC Parte A Clase A ICES-003 TAA compliance UL-AR UL60950-1 VCCI Class A VDE. Ademas del uso por cableado tradicional mediante puertos PS/2 o VGA; Ethernet LAN (RJ45) esta disponible como alternativa adicional para conectividad IP basada en red local. Con unas dimensiones totales de ancho:424mm x altura:43mm x capacidad del rack:1U , este dispositivo es ideal para montaje en racks estandarizados sin ocupar demasiado espacio vertical ni horizontal dentro del mismo. En cuanto a las condiciones ideales durante el almacenamiento prolongado se recomienda mantenerlo alejado tanto del calor excesivo como temperaturas bajo cero (-20 -60 °C). Finalmente cabe destacar que no posee pantalla incorporada y su color es negro.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de teclado

PS/2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Tipo de puerto de video

VGA

Numero de computadoras controladas

16

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Tipo de puerto de raton

PS/2

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

619 mm

Altura

43 mm

Profundidad

188 mm

Ancho

424 mm

Altura del paquete

146 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Exhibicion

Pantalla incorporada

No

Control de energia

Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Diseño
Montaje en rack
Si
Color del producto
Negro
Capacidad del rack
1U
Condiciones ambientales
Humedad (en almacenaje)
0 - 80%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 80%
Empaquetado
Profundidad del paquete
330 mm
Red
Ethernet
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificación
C-tick, CE, EAC, FCC Part 15 Class A, ICES-003, TAA compliance, UL-AR, UL 60950-1, VCCI Class A, VDE
\$26,008.63MN