



APC TRANSFORMADOR REDUCTOR SMART-UPS SRT SRT5KTF 5000VA

SRT5KTF Características APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer

Proteccion de energia online, de alta densidad y doble conversion con autonomia escalable Incluye: User Manual Transformador para reduccion, incremento o aislacion Transformador reductor colocado contra la corriente del sistema de UPS para evitar torrentes de corriente de entrada y la saturacion, y asi evitar la necesidad de un transformador sobredimensionado. Accesorios de Smart-UPS

Características y beneficios Smart-UPS en linea Características y beneficios Adaptabilidad Firmware de actualizacion veloz Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP. Convertible para torre o rack Protege la inversion inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack. Baterias externas Plug-and-Play Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomia a la UPS.

Funcionabilidad Baterias que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterias en forma sencilla. Autodiagnostico automatico Garantiza la deteccion anticipada de posibles problemas mediante la realizacion de diagnosticos periodicos de los componentes de las unidades UPS. Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compania electrica. Notificacion predictiva de fallas Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes. Notificacion de desconexion de baterias Advierte cuando una bateria no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo. Disponibilidad Autonomia escalable Permite incrementar la autonomia rapidamente cuando se lo necesita. Bypass interno automatico Proporciona potencia de linea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla. Baterias reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterias. Manejo inteligente de la bateria Maximiza el rendimiento, la vida util y la confiabilidad de las baterias a traves de la carga inteligente y de precision.

Restablecimiento automatico de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automaticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red. Carga de baterias con compensacion de temperatura Prolonga la vida util de las baterias al regular la tension de carga segun la temperatura real de las baterias. Manejabilidad Administrable a traves de una red Proporciona administracion remota de las unidades UPS a traves de la red. Conectividad serial Proporciona administracion de la unidad UPS por medio de un puerto serial. Compatible con InfraStruXure Manager Permite la administracion centralizada a traves del InfraStruXure Manager de APC. Indicadores de estado LED Comprenda rapidamente el estado de la unidad y del suministro de energia con los indicadores visuales. SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestion. Proteccion Regulacion de tension y frecuencia Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tension inadecuados sin emplear las baterias. Correccion del factor de alimentacion de entrada Minimiza los costos de instalacion al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores mas pequenos. Acondicionamiento de energia Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energeticas. Capacidad de arranque en frio Proporciona alimentacion temporaria a traves de la bateria cuando se interrumpe el suministro de la red. Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentacion con generadores. Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno especifico. Interruptor de circuito reinicial Recuperacion rapida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles. Características de marketing Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available. El acondicionamiento de energia apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversion brinda regulacion de tension estricta, regulacion de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la bateria en caso de que se produzcan eventos energeticos. La

compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad. Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector. Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple. Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute®; Network Shutdown, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?20R,NEMA L14-30R,NEMA L6-20R,NEMA L6-30R

Longitud de cable

90cm

Cantidad de salidas AC

12

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

603 mm

Profundidad del paquete

980 mm

Altura

432 mm

Profundidad

660 mm

Peso

56,7 kg

Ancho

130 mm

Altura del paquete

347 mm

Datos logísticos

Cantidad por pale

6 pieza(s)

Control de energía

Capacidad de potencia de salida (VA)

5.000VA

Diseño

Color del producto

Negro

Factor de forma

Torre

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Desempeno
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
Caracteristicas
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
\$19,355.11MN