



ARUBA INVERSOR DE CORRIENTE R3X86A 50W 48V PARA ARUBA INSTANT ON AP11D	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Puerto USB	Si
Peso y dimensiones	
Altura	40 mm
Profundidad	86 mm
Peso	313 g
Ancho	150 mm
Control de energia	
Voltaje de salida	48 V
Energia sobre Ethernet (PoE)	Si
Caracteristicas de LAN inalambrico	
Estandar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estandares	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)	1167 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Diseno	
Color del producto	Blanco
Luz de indicacion	Si
Redes moviles	4G
	No
	3G
	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 93%

Desempeno
Alimentacion
CC, PoE
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
DSL WAN
No
Ranura para tarjeta SIM
No
Caracteristicas de administracion
Administacion basada en web
Si
Boton de restaurar
Si
Antena
Tipo de antena
Interno
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
\$459.90MN