



**ATENUADOR DE LUZ INTELIGENTE CON CONEXION WIFI**

El Nexxt Solutions Atenuador de Luz Inteligente, modelo NHE-D100, es un regulador inteligente diseñado para controlar la intensidad de la luz de manera eficiente y conveniente. Con un solo boton y un control deslizante, este dispositivo te permite ajustar el brillo de tus luces de forma sencilla. Este atenuador inteligente es compatible con una carga resistiva maxima de 500 W, lo que significa que puede manejar lamparas de halogeno de hasta 500 W y lamparas LED de hasta 150 W. Además, cuenta con certificacion FCC y ETL, lo que garantiza su calidad y seguridad. Con un voltaje de entrada AC de 100-240 V y una frecuencia de entrada AC de 50/60 Hz, este atenuador es compatible con la mayoría de las instalaciones electricas. Su fuente de energia es la corriente alterna, lo que lo hace adecuado para su uso en el hogar u oficina. El Nexxt Solutions Atenuador de Luz Inteligente tambien ofrece la conveniencia de ser controlado a traves de una aplicacion movil. Esto significa que puedes ajustar el brillo de tus luces desde tu telefono inteligente, sin importar donde te encuentres. Con un peso de 178.6 g y dimensiones de 124.5 mm de altura, 79.8 mm de ancho y 41.9 mm de profundidad, este atenuador es compacto y facil de instalar. Su disenio en color blanco se adapta a cualquier estilo de decoracion. Además, este atenuador inteligente cuenta con indicadores LED que te permiten saber facilmente el estado de tus luces. Su montaje en la pared y su carcasa de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) garantizan su durabilidad y resistencia. En resumen, el Nexxt Solutions Atenuador de Luz Inteligente, modelo NHE-D100, es una opcion confiable y conveniente para controlar la intensidad de la luz en tu hogar u oficina. Con su capacidad de carga resistiva de hasta 500 W, control deslizante y soporte por app movil, este regulador inteligente te brinda comodidad y eficiencia en el manejo de tus luces.

**Peso y dimensiones**

**Altura**

124.5 mm

**Profundidad**

41.9 mm

**Peso**

178.6 g

**Ancho**

79.8 mm

**Detalles tecnicos**

**Ajustes de brillo**

Si

**Regulable**

Si

**Control de energia**

**Carga resistiva (max)**

500 W

**Carga resistiva (min)**

150 W

**Fuente de energia**

Corriente alterna

**Frecuencia de entrada AC**

50/60 Hz

**Voltaje de entrada AC**

100 - 240 V

**Diseno**

**Soporte por app movil**

Si

<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
-25 - 75 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
0 - 75%
<b>Desempeno</b>
<b>Tipo</b>
<b>Regulador inteligente</b>
<b>Potencia de la lampara de halogeno (max)</b>
500 W
<b>Potencia de la lampara LED (max)</b>
150 W
<b>Indicacion</b>
<b>Indicadores LED</b>
Si
<b>Caracteristicas</b>
<b>Material de la carcasa</b>
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
<b>Certificacion</b>
FCC, ETL
<b>Color del producto</b>
Blanco
<b>Tipo de control</b>
Control deslizante
<b>Tipo de montaje</b>
Pared
<b>\$461.30MN</b>