





**AXIS CAMARA IP DOMO PARA INTERIORES-EXTERIORES P5655-E PTZ ALAMBRICO 1920 X 1080  
PIXELES DIA-NOCHE**

La camara IP domo Axis P5655-E PTZ es un dispositivo de seguridad disenado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Tiene una altura de 217 mm y esta disponible en color negro o blanco. Esta camara cuenta con una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que garantiza imagenes claras y nitidas. Ademas, tiene un angulo de vision horizontal de 58.7 y un angulo de vision vertical de 35.7. El consumo maximo de energia es de 19 W, lo que la hace eficiente desde el punto de vista energetico. Tambien cuenta con proteccion mediante contrasena para garantizar la privacidad y seguridad del sistema. En cuanto a las caracteristicas tecnicas, esta camara utiliza tecnologia alambrica para conectarse a la red. Ademas, tiene control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) para ajustar facilmente el campo visual segun sea necesario. Tambien ofrece deteccion de movimiento en video y capacidad zoom para capturar detalles importantes. Cuenta con microfono jack entrada integrado y admite formatos audio ADPCM, LC-AAC, LPCM Y PCM. Esta camara es resistente a la intemperie gracias a su certificacion NEMA4X e IP66 , por lo que puede soportar condiciones climaticas adversas sin problemas. Ademas, cumple con varios estandares internacionales como EN55032 Class A, EN50121-4 e IEC62236-4 entre otros Otras caracteristicas incluyen estabilizador imagen incorporado , memoria interna dde1024 MBy ranura tarjeta lectura SDHC /SDXC integrada . En conclusion ,la camara IP domo Axis P5655-E PTZ es una opcion confiable y versatil para la vigilancia tanto en interiores como en exteriores. Con su alta resolucion, amplio angulo de vision y funciones avanzadas, esta camara proporciona imagenes claras y detalladas que ayudan a mantener la seguridad del entorno.

**Medios de almacenaje**

**Capacidad de memoria RAM**

1GB

**Capacidad total eMMC**

512 MB

**Tarjeta de lectura integrada**

Si

**Tarjetas de memoria compatibles**

SD/SDHC/SDXC

**Puertos e Interfaces**

**Tecnologia de conectividad**

Alambrico

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

1

**Microfono, jack de entrada**

Si

**Peso y dimensiones**

**Altura**

217 mm

**Profundidad**

188 mm

**Peso**

2.5 kg

**Ancho**

188 mm

**Control de energia**

**Consumo energetico**

10.5 W

**Enchufe de entrada de CC**

Si

|                                      |
|--------------------------------------|
| Consumo de energia (max)             |
| 19 W                                 |
| Alimentacion                         |
| CC, PoE                              |
| Diseno                               |
| Codigo IK                            |
| IK10                                 |
| Material de la carcasa               |
| Aluminio                             |
| Codigo IP (International Protection) |
| IP66                                 |
| Funciones de proteccion              |
| Resistente a Golpes                  |
| Color del producto                   |
| Negro/Blanco                         |
| Factor de forma                      |
| Domo                                 |
| Tipo de montaje                      |
| Techo/pared                          |
| Resistente a la intemperie           |
| Si                                   |
| Sensor de la imagen                  |
| Tipo de sensor                       |
| CMOS                                 |
| Escaneado progresivo                 |
| Si                                   |
| Numero de sensores                   |
| 1                                    |
| Tamano del sensor optico             |
| 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")             |
| Contenido del embalaje               |
| Numero de camaras                    |
| 1                                    |
| Manual de usuario                    |
| Si                                   |
| Kit de montaje                       |
| Si                                   |
| Sistema de lentes                    |
| Numero de lentes                     |
| 1                                    |
| Zoom optico                          |
| 32x                                  |
| Apertura minima                      |
| 1.4                                  |
| Zoom digital                         |
| 12x                                  |
| Apertura maxima                      |
| 4                                    |
| Intervalo de longitud focal          |
| 4.3 - 137.6 mm                       |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Conexion                                          |
| Streaming method                                  |
| Multidifusion                                     |
| Condiciones ambientales                           |
| Intervalo de temperatura operativa                |
| -30 - 55 Â°C                                      |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 10 - 100%                                         |
| Audio                                             |
| Sistema de audio                                  |
| De 2 vias                                         |
| deteccion de audio                                |
| Si                                                |
| Frecuencia de muestreo                            |
| 48 kHz                                            |
| Formatos de audio soportados                      |
| ADPCM,LC-AAC,LPCM,PCM                             |
| Seguridad                                         |
| Proteccion mediante contrasena                    |
| Si                                                |
| Cifrado HTTPS                                     |
| Si                                                |
| Filtro de direccion IP                            |
| Si                                                |
| Deteccion de movimiento en video                  |
| Si                                                |
| Desempeno                                         |
| Angulo de vision, horizontal                      |
| 58.7Â°                                            |
| Amplio rango dinamico (WDR)                       |
| Si                                                |
| Colocacion soportada                              |
| Interior/Exterior                                 |
| Tipo                                              |
| IP                                                |
| Autoenfoco                                        |
| Si                                                |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            |
| -40 - 70 Â°C                                      |
| A prueba de niebla                                |
| Si                                                |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)                    |
| Si                                                |
| Puntos preestablecidos                            |
| Si                                                |
| Modo dia / noche                                  |
| Si                                                |
| Capacidad de zoom                                 |
| Si                                                |
| Filtro de corte infrarrojo                        |

|                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alarma de entrada / salida                                                                                                                                                                                                                 |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Camara fotografica                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad de obturador                                                                                                                                                                                                                     |
| 1/66500 - 2 s                                                                                                                                                                                                                              |
| Angulo de vision, vertical                                                                                                                                                                                                                 |
| 35.7°                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angulo de inclinacion                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 - 180°                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocidad de bandeja                                                                                                                                                                                                                       |
| 350 °/seg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velocidad de inclinacion                                                                                                                                                                                                                   |
| 350 °/seg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Camera tilt control                                                                                                                                                                                                                        |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control de desplazamiento de la camara                                                                                                                                                                                                     |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alcance de bandeja                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 - 360°                                                                                                                                                                                                                                   |
| Red                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estandares de red                                                                                                                                                                                                                          |
| IEEE 802.1x,IEEE 802.3at                                                                                                                                                                                                                   |
| Ethernet                                                                                                                                                                                                                                   |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de interfaz ethernet                                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet Rapido                                                                                                                                                                                                                            |
| Protocolos de red compatibles                                                                                                                                                                                                              |
| IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP |
| Video                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emision de video                                                                                                                                                                                                                           |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ajuste de calidad de imagen                                                                                                                                                                                                                |
| Brillo, Contraste, Saturacion, Nitidez                                                                                                                                                                                                     |
| Estabilizador de imagen                                                                                                                                                                                                                    |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maxima resolucion                                                                                                                                                                                                                          |
| 1920x1080 Full HD                                                                                                                                                                                                                          |
| Mascara de privacidad                                                                                                                                                                                                                      |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Texto superpuesto                                                                                                                                                                                                                          |
| Si                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bit rate control                                                                                                                                                                                                                           |
| Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                                                                                                                                    |
| Formatos de video compatibles                                                                                                                                                                                                              |
| AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4                                                                                                                                                                                                          |
| Formato de video soportado                                                                                                                                                                                                                 |
| 1080p                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones reguladoras                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certificacion                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NEMA 4X, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, |
| \$332,261.46MN                                                                                                                                                                                                                                                 |