



BE QUIET! PURE LOOP 2 ENFRIAMIENTO LIQUIDO PARA CPU 3X 120MM HASTA 2100RPM NEGRO

El enfriamiento liquido para CPU be quiet! BW019 es un sistema de refrigeracion todo en uno que ofrece un rendimiento eficiente y silencioso. Este modelo cuenta con un radiador de 360 mm, fabricado en aluminio, que permite una excelente disipacion del calor. La base del bloque de agua esta hecha de cobre, lo que mejora la transferencia termica. El sistema incluye tres ventiladores de 120 mm, cada uno con una velocidad maxima de 2100 RPM y un nivel de ruido que varia entre 17.2 dB en baja velocidad y 36.8 dB en alta velocidad. La tecnologia de rodamiento tipo rifle asegura un funcionamiento duradero y silencioso, con un tiempo medio de fallo (MTTF) de 80,000 horas. El enfriador es compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM) y soporta varios sockets de procesador, incluyendo LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM4 y AM5. La longitud del tubo es de 40 cm, lo que facilita la instalacion en diferentes configuraciones de PC. El producto presenta una iluminacion LED en multiples colores, aunque no se especifican modos de iluminacion. El conector de la bomba es de 4 pines y el de los ventiladores tambien es de 4 pines, asegurando una conexion segura y eficiente. El voltaje de operacion de los ventiladores es de 12 V y su consumo energetico es de 5.4 W. El peso del enfriador es de 1.36 kg, mientras que el peso total del paquete es de 2.34 kg. Las dimensiones del paquete son 461 mm de ancho, 138 mm de altura y 206 mm de profundidad. La caja de envio tiene un ancho de 43 cm, una altura de 30.5 cm y una longitud de 47.6 cm, con un peso total de 10.7 kg. Este enfriador cumple con diversas certificaciones de sostenibilidad y seguridad, incluyendo CE, FCC, RoHS, UKCA y WEEE, lo que garantiza su conformidad con los estandares internacionales.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

461 mm

Profundidad del bloque de agua

4.2 cm

Profundidad del paquete

206 mm

Altura

2.7 cm

Ancho del bloque de agua

8.3 cm

Longitud de cable

50cm

Ancho de radiador

39.7 cm

Peso del paquete

2.34 kg

Profundidad de radiador

12 cm

Longitud del tubo

40 cm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

120 x 120 x 25 mm

Altura del bloque de agua

9.45 cm

Peso

1.36 kg

Ancho

120 mm

Altura del paquete
138 mm
Detalles tecnicos
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador
80000 h
Conector de bomba
4-pines
Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)
Si
Conector de ventilador
4-pines
Velocidad de motor de bomba (min)
4000 RPM
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Velocidad de motor de bomba
5500 RPM
Certificados de cumplimiento
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Control de energia
Voltaje del ventilador
12 V
Consumo energetico del ventilador
5.4 W
LED voltage
5 V
Corriente del ventilador
0.45 A
Diseno
Iluminacion LED
Si
Iluminacion de color
Multi
Color del producto
Negro
Tipo de conector LED
3-pines
Modos de iluminacion
No disponible
Material de radiador
Aluminio
Base material de la placa
Cobre
Tipo de enfriamiento
Enfriamiento Liquido
Desempeno
Velocidad de ventilador (max.)
2100RPM
Nivel de ruido (baja velocidad)
17.2 Db

Tipo
Refrigerador de liquidos todo en uno
Sockets de procesador soportados
LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Socket AM4, Socket AM5
Tecnologia de rodamiento de ventilador
Rodamiento tipo rifle
Nivel de ruido (alta velocidad)
36.8 Db
Localizacion adecuada
Procesador
Numero de ventiladores
3
Tamano del radiador
360mm
Diametro de ventilador
120mm
Velocidad de motor de bomba (max.)
5500 RPM
Cantidad por paquete
1 Pieza
Datos de logistica
Ancho de la caja de envio
43 cm
Peso de la caja de envio
10.7 kg
Cantidad por caja de envio
4 pieza(s)
Longitud del contenedor de envio
47.6 cm
Altura de la caja de envio
30.5 cm
\$2,583.56MN