



BIXOLON SRP-330III IMPRESORA DE TICKETS TERMICA DIRECTA 203 X 203DPI USB-PARALELO NEGRO

La impresora de tickets termica Bixolon SRP-330III, modelo SRP-330IIIPK, es un dispositivo diseñado para entornos de punto de venta. Con un bufer de recepcion de 4 KB y una memoria RAM de 128 MB, esta impresora ofrece un rendimiento eficiente. Su tecnologia de impresion es termica directa, lo que permite una impresion rapida y de alta calidad a una velocidad de 250 mm/seg. El ancho maximo de impresion es de 7.2 cm, y es compatible con papel de 80 mm de ancho. La impresora cuenta con sensores incorporados que detectan el final del papel y la apertura de la tapa, lo que facilita su uso y mantenimiento. La carga de papel se realiza de manera sencilla gracias a su sistema de Easy Paper Loading. En terminos de conectividad, la Bixolon SRP-330III utiliza tecnologia alambrica y dispone de un puerto USB, ademas de una interfaz en serie. No cuenta con conectividad WiFi. El voltaje de entrada AC varia entre 120 y 240 V, y la frecuencia de entrada es de 50 a 60 Hz. Su peso es de 1.6 kg, lo que la hace ligera y facil de instalar en diferentes espacios. La impresora opera en un rango de temperatura de 0 a 40 u00b0C y soporta una humedad relativa de funcionamiento del 10 al 80%. Para el almacenamiento, el intervalo de temperatura es de -20 a 60 u00b0C, y la humedad relativa permitida es del 10 al 90%. El color del producto es negro, y su disenyo compacto tiene unas dimensiones de 145 mm de ancho, 146 mm de altura y 195 mm de profundidad. La impresora incluye un cable USB y tiene una capacidad total de almacenamiento eMMC de 64 MB, con una unidad de almacenamiento flash de 768 KB. La Bixolon SRP-330III es capaz de imprimir diversos tipos de caracteres, incluyendo codigos de barras, graficos y texto. Soporta multiples formatos de codigo de barras, como CODABAR, Code 128, Code 39, EAN13, QR Code, entre otros. El grosor de impresion varia entre 0.05 y 0.08 u00b5m. Este modelo cuenta con la certificacion ENERGY STAR, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energetica.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Velocidad de la impresion

Maximo ancho de impresion

7.2 cm

Tecnologia de impresion

Termica Directa

Velocidad de impresion

250 mm/seg

Peso y dimensiones

Altura

146 mm

Profundidad

195 mm

Peso

1.6 kg

Ancho

145 mm

Detalles tecnicos

Color del producto
Negro
Sensores incorporados
Paper End, Cover Open
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Memoria
Memoria RAM
128MB
Capacidad total eMMC
64 MB
Velocidad de impresion
Printing characters
Codigo de barras, Grafico, Texto
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Otras características
Grosor de la impresion
0.05 - 0.08 Åµm
Control de energia
Alimentacion
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
120 - 240 V
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB
Conexion
Wifi
No disponible
Tecnologia de la impresion
Tipo
Impresora de TPV
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Å°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Å°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Desempeno
Codigo de barras incorporado
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Direccion de papel

Diametro del nucleo del rollo (max.)
8 cm
Ancho de papel soportado
80 mm
Tipo de carga de papel
Easy Paper Loading
Caracteristicas
Unidad de almacenamiento
Flash
Bufer de recepcion
4 KB
Tamano de memoria no volatil
768 KB
\$3,213.18MN