



CAMARA BALA DAHUA TECHNOLOGY DHHACHFW1500RZNZIRE62712S2

La camara CCTV Bullet IR para interiores Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6 es un dispositivo de seguridad que se puede montar en techos o paredes. Cuenta con una lente y tiene un angulo de vision diagonal de 130, lo que permite cubrir una amplia area. Esta camara cuenta con certificaciones CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017), FCC (CFR 47 FCC Parte15 subpartB ANSI C63.4 - 21014) y UL (UL60950 - CAN/CSA C22.2 No.60950 -1). La camara no admite conexion WiFi. Esta camara cumple con los estandares sostenibles y soporta formatos graficos como el HD1080p y otros tamanos mas pequenos como el formato VGA960x480 o CIF352x288 a traves del protocolo HDCVI. El control de inclinacion permite ajustar la posicion vertical entre los valores minimos y maximos permitidos por su disenio mecanico mientras que la rotacion horizontal alcanza hasta los 360 grados sin limites fisicos gracias al sistema motorizado incorporado en su estructura. Con respecto a sus caracteristicas tecnicas adicionales podemos mencionar que esta camara pesa aproximadamente unos 550 g e incluye microfono integrado para grabaciones sonoras junto al video capturado; ademas posee un sensor CMOS optico de 1/2.7" y una resolucion efectiva de 5MP (2880x1620 pixeles). El rango minimo de enfoque es de 50 cm, mientras que el angulo vertical puede ajustarse entre los valores minimos y maximos permitidos por su disenio mecanico. La camara cuenta con un sistema automatico/manual para balancear blancos, lo que permite obtener imagenes mas nitidas y claras bajo diferentes condiciones luminicas. Tambien incluye cuatro LEDs infrarrojos para vision nocturna hasta a unos treinta metros aproximadamente; ademas posee funciones como compensacion del contraluz (BLC), reduccion del ruido digital, compensacion de la iluminacion destacada (HLC) o amplio rango dinamico (WDR). Esta camara tiene una carcasa metalica resistente al agua y polvo segun certificacion IP67. Ademas, se pueden configurar las zonas privadas mediante mascarar especiales para proteger la privacidad cuando sea necesario. En cuanto a sus conexiones electricas esta camara funciona con alimentacion CC12VDC e incorpora puertos BNC analogicos estandares NTSC/PAL para salida video compuesto junto a un puerto adicional RJ45 Ethernet opcional no disponible en este modelo especifico.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

90.4 mm

Peso del paquete

700 g

Profundidad

209.9 mm

Peso

550 g

Ancho

90.4 mm

Detalles tecnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Sustainability certificates
CE
Control de energia
Consumo de energia (max)
9.8 W
Alimentacion
CC
Voltaje de salida CC
12
Diseno
Material de la carcasa
Metal
Codigo IP (International Protection)
IP67
Funciones de proteccion
Resistente a Polvo/Agua
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Number of effective pixels (H x V)
2880 x 1620 Pixeles
Numero de sensores
1
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Autoenfoque
No
Distancia mas cercana de enfoque
0.5 m
Apertura maxima
1.6
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-30 - 60 Â°C
Audio
Canales de entrada de audio

1
 Sistema de audio
 De 2 vias
 Microfono incorporado
 Si
 Seguridad
 Espejo
 Si
 Desempeno
 Amplio rango dinamico (WDR)
 Si
 Colocacion soportada
 Interior
 Tipo
 CCTV
 Modo dia / noche
 Si
 Camara fotografica
 Angulo de vision, horizontal
 107Â°
 Balance de blancos
 Auto, Manual
 Numero de camaras
 1
 Angulo de vision, vertical
 55Â°
 Rotacion
 360Â°
 Angulo de inclinacion
 0 - 90Â°
 Angulo de vision, diagonal
 130Â°
 Camera tilt control
 Si
 Control de desplazamiento de la camara
 Si
 Alcance de bandeja
 0 - 360Â°
 Red
 Ethernet
 No
 Wifi
 No disponible
 Video
 Compensacion de contraluz (BLC)
 Si
 Total de megapixeles
 5 MP
 Maxima resolucion
 2880 x 1620 Pixeles

Senal analogica
NTSC,PAL
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
1080p
Formatos graficos soportados
960 x 480,960 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
4
\$1,367.21MN