



CAMARA BALA DAHUA TECHNOLOGY DHIPCHFW1230S1AS5

La camara IP Bullet IR Dahua HFW1230S1 es un dispositivo de seguridad disenado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Con un diseno de tipo bala, esta camara ofrece una alta resolucion de 1920 x 1080 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Su sensor CMOS y la tecnologia de reduccion de ruido 3D garantizan un rendimiento optimo en diversas condiciones de iluminacion. El angulo de vision diagonal de 125 y el angulo de vision horizontal de 105 permiten una cobertura amplia del area vigilada. Ademias, cuenta con un alcance de vision nocturna de hasta 30 metros, gracias a su LED IR, lo que asegura una vigilancia efectiva incluso en la oscuridad. La camara tambien incluye funciones como el modo dia/noche y compensacion de contraluz (BLC), lo que mejora la calidad de la imagen en situaciones de iluminacion desafiantes. La HFW1230S1 es capaz de soportar un rango de temperatura operativa de -40 a 60 C y un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. Su carcasa esta fabricada en metal y plastico, ofreciendo durabilidad y resistencia. Ademias, cuenta con una clasificacion IP67, lo que la protege contra el polvo y la inmersión en agua. En terminos de conectividad, la camara dispone de un puerto Ethernet rapido y es compatible con varios protocolos de red, incluyendo IPv4, HTTP, y RTSP. La alimentacion se puede realizar a traves de CC o PoE, lo que facilita su instalacion. La camara permite la gestion de hasta 20 usuarios simultaneos y ofrece opciones de programacion a traves de software como Smart PSS, DSS y DMSS. La HFW1230S1 tambien incluye caracteristicas avanzadas como el ajuste de velocidad de obturacion, control de desplazamiento de la camara y tecnologia SMART, que optimiza el rendimiento de la vigilancia. Su peso es de 220 g y tiene un diametro de 7 cm, lo que la hace compacta y facil de instalar en diferentes ubicaciones. En resumen, la camara IP Bullet IR Dahua HFW1230S1 es una solucion de seguridad robusta y versatil, ideal para quienes buscan una vigilancia confiable y de alta calidad en diversas condiciones.

Medios de almacenaje

Memoria RAM

64 MB

ROM capacity

16 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Longitud

16.3 cm

Diametro

7 cm

Peso del paquete

340 g

Peso

220 g

Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados

Android, iOS

Control de energia

Consumo energetico

4.3 W

Alimentacion

CC, PoE

Voltaje de salida CC
12
Diseño
Material de la carcasa
Metal, Plastico
Código IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles
Numero de sensores
1
Tamaño del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Detect distance
37.3 m
Identify distance
3.7 m
Enfoque fijo
Si
Distancia focal fija
2.8 mm
Distancia mas cercana de enfoque
0.5 m
Apertura maxima
2
Recognize distance
7.5 m
Observe distance
14.9 m
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Seguridad
Sensor de movimiento
Si
Espejo
Si
Desempeno
Angulo de vision, horizontal
105Â°
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
Si
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Programacion de gestion
Smart PSS; DSS; DMSS
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3-1/100000 s
Balance de blancos
Auto, Manual, Natural, Exterior
Angulo de vision, vertical
57Â°
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Adjustment shutter speed
Automatico/Manual
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Angulo de vision, diagonal
125Â°
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si

Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Numero de usuarios
20 usuario(s)
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formatos de video compatibles
H.264,H.265,M-JPEG
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC
Part 15, Subpart B
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED

IR
Distancia de vision nocturna
30 m
Numero de LEDs de iluminacion
1
\$983.20MN