



CAMARA BALA IP 2 MP LENTE FIJO 3.6MM (85Á°) IR HASTA 20 MTS ANALITICOS BASICOS WDR ONVIF POE POLICARBONATO IP67

La Camara IP Bullet IR 1080p Dia/Noche Provision-ISR I2-320IPBN-36 es un dispositivo de seguridad diseñado para ofrecer vigilancia efectiva tanto en interiores como en exteriores. Con una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles y un angulo de campo de vision de 102, esta camara proporciona imagenes nitidas y claras. Su sensor CMOS y un unico lente de 3.6 mm permiten capturar detalles precisos en diversas condiciones de iluminacion. Este modelo cuenta con vision nocturna, gracias a su LED IR, lo que permite la monitorizacion en entornos oscuros. La camara tambien incluye funciones de deteccion de movimiento en video y compensacion de contraluz (BLC), lo que mejora la calidad de las imagenes en situaciones de alto contraste. La tecnologia de reduccion de ruido 3D y el amplio rango dinamico (WDR) contribuyen a la claridad de las imagenes, incluso en condiciones desafiantes. La camara soporta varios formatos de compresion de video, incluyendo H.264 y H.265, y ofrece una tasa de bits que varia desde 64Kbps hasta 5Mbps, lo que permite una transmision eficiente de datos. La emision de video se puede realizar a traves de un puerto Ethernet, y es compatible con multiples protocolos de red, como IPv4, IPv6 y DHCP. Con un diseno de tipo bala y un codigo IP67, esta camara es resistente a condiciones climaticas adversas, lo que la hace adecuada para su uso en exteriores. Su instalacion es sencilla, ya que se puede montar en la pared y no requiere conexion WiFi, operando a traves de una conexion Ethernet rapida. El consumo de energia es de 250 mA, y la alimentacion puede ser a traves de CC o PoE. La camara permite la visualizacion en vivo y soporta hasta tres usuarios simultaneos, lo que facilita el acceso a las imagenes en tiempo real. Ademas, incluye caracteristicas como mascara de privacidad y espejo, que ofrecen mayor control sobre la vigilancia. Con un intervalo de temperatura operativa que va de -30 a 60 C y un intervalo de humedad relativa de 10 a 90%, esta camara esta disenada para funcionar en una amplia variedad de entornos. Su peso es de 300 g, lo que la hace ligera y facil de manejar. En resumen, la Camara IP Bullet IR 1080p Dia/Noche Provision-ISR I2-320IPBN-36 es una solucion de seguridad robusta y versatil, ideal para quienes buscan una vigilancia confiable y de alta calidad.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

74.5 mm

Profundidad

73.4 mm

Peso

300 g

Control de energia

Enchufe de entrada de CC

Si

Alimentacion

CC, PoE

Consumo de energia

250 mA

Voltaje de salida CC

12
 Diseno
 Codigo IP (International Protection)
 IP67
 Color del producto
 Blanco
 Factor de forma
 Bullet
 Tipo de montaje
 Pared
 Sensor de la imagen
 Tipo de sensor
 CMOS
 Number of effective pixels (H x V)
 1920 x 1080 Pixeles
 Numero de sensores
 1
 Tamano del sensor optico
 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
 Contenido del embalaje
 Numero de camaras
 1
 Sistema de lentes
 Numero de lentes
 1
 Diametro de lente
 3.6 mm
 Conexion
 Streaming method
 Multidifusion
 Bluetooth
 No
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 -30 - 60 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 90%
 Seguridad
 Espejo
 Si
 Deteccion de movimiento en video
 Si
 Desempeno
 Amplio rango dinamico (WDR)
 Si
 Colocacion soportada
 Interior/Exterior
 Tecnologia SMART
 No
 Tipo

IP
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/25 - 1/100000 s
Angulo de campo de vision (FOV)
102°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS,
Auto Report
Numero de usuarios
3 usuario(s)
Wifi
No disponible
Vista viva
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Number of simultaneous live view channels
3 canales
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formatos de compresion de video
H.264, H.265
Tasa de bits

64Kbps ~ / 64Kbps ~
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
576p, 720p, 1080p
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
352 x 288, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
1
\$860.02MN