CAMARA BALA IP H.265 MARCA PROVISION (TL320IPSR36) CAMARA BALA IP 2MP FULLCOLOR LENTE FIJO 3.6 (84.8Â°) MM

La Camara IP Bullet IR 1080p Dia/Noche Provision-ISR TL-320IPSR-36 es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia efectiva tanto en interiores como en exteriores. Con un diseno en forma de bala, esta camara cuenta con un sensor CMOS que proporciona una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. El producto opera en un rango de temperatura de -30 a 60 C y tiene un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 10 a 90%. La camara esta equipada con un LED IR que permite la vision nocturna hasta una distancia de 25 metros, asegurando una vigilancia continua en condiciones de poca luz. Ademas, cuenta con un modo dia/noche que optimiza la calidad de imagen segun las condiciones de iluminacion. La TL-320IPSR-36 incluye un sistema de Deteccion de Movimiento en Video, asi como caracteristicas del sistema de Vigilancia Inteligente (IVS) como la linea de cruce. La compensacion de contraluz (BLC) y la compensacion de alto rango dinamico digital (DWDR) mejoran la visibilidad en situaciones de iluminacion desafiantes. La camara tambien permite ajustes de calidad de imagen, incluyendo brillo, contraste, saturacion y nitidez. En terminos de conectividad, la camara utiliza tecnologia alambrica y es compatible con protocolos de red como IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, y mas. Dispone de un puerto Ethernet rapido y puede alimentarse a traves de PoE, con un consumo de energia de 7.4 W. La camara tiene una tarjeta de lectura integrada y es compatible con tarjetas de memoria SD de hasta 128 GB. El formato de compresion de video soportado incluye H.264, H.265 y M-JPEG, lo que permite una gestion eficiente del ancho de banda. La velocidad de cuadro es de 30 fps, lo que asegura una grabacion fluida. Ademas, la camara cuenta con una mascara de privacidad y la opcion de simetria/efecto espejo. Con un peso de 650 g y dimensiones de 220 mm de ancho, 81 mm de altura y 79 mm de profundidad, la camara es facil de instalar en el techo. Su diseno en color blanco se integra discretamente en diversos entornos. La TL-320IPSR-36 no incluye disco duro incorporado ni conectividad Bluetooth o WiFi, lo que la hace ideal para instalaciones donde se prefiere una conexion cableada. En resumen, la Camara IP Bullet IR 1080p Dia/Noche Provision-ISR TL-320IPSR-36 es una solucion robusta y versatil para la vigilancia, combinando tecnologia avanzada con facilidad de uso y una construccion resistente.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

128 GB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

SD

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

81 mm

Profundidad

79 mm

Peso

650 g

Ancho

220 mm

Control de energia	
Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)	7.4 W
Alimentacion	CC, PoE
Consumo de energia	780 mA
Voltaje de salida CC	12
Diseno	
Codigo IP (International Protection)	IP67
Color del producto	Blanco
Factor de forma	Bullet
Tipo de montaje	Techo
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor	CMOS
Numero de sensores	1
Tamano del sensor optico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Contenido del embalaje	
Numero de camaras	1
Sistema de lentes	
Numero de lentes	1
Distancia focal fija	3.6 mm
Conexion	
Bluetooth	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Audio	
Codecs de voz	AGC
Formatos de audio soportados	AWB
Seguridad	
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features	Linea de cruce
Deteccion de movimiento en video	

Si	
Desempeno	
Tipo de exposicion	
Auto	
Colocacion soportada	
Interior/Exterior	
Tecnologia SMART	
No	
Tipo	
IP	
Modo dia / noche	
Si	
Camara fotografica	
Velocidad de obturador	
1/25 - 1/100000 s	
Tipo de disparador de la camara	
Electronico	
Red	
Ethernet	
Si	
Tipo de interfaz ethernet	
Ethernet rapido	
Protocolos de red compatibles	
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS	
Wifi	
No disponible	
Video	
Simetria/Efecto espejo	
Si	
Compensacion de contraluz (BLC)	
Si	
Ajuste de calidad de imagen	
Brillo, Contraste, Saturacion, Nitidez	
Noise reduction technology	
Reduccion de ruido 3D	
Region of Interest (ROI) encoding	
Si	
Total de megapixeles	
2 MP	
Maxima resolucion	
1920 x 1080 Pixeles	
Mascara de privacidad	
Si	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	
Si	
Formatos de compresion de video	
H.264, H.265, M-JPEG	
Bit rate control	
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	
Highlight Compensation (HLC)	

Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
25 m
~~$2,768.73MN~~ $1,270.96MN