



CAMARA BULLET DAHUA TECHNOLOGY HACB1A5128

La camara CCTV Bullet IR para Int/Ext HAC-B1A51-0280 de Dahua cuenta con un codigo IP (International Protection) de IP67, lo que la hace resistente al agua y polvo. Su tecnologia de conectividad es alambrica y su peso del paquete es de 190 g. La iluminacion minima requerida para su funcionamiento es de 0.04 Lux. Esta camara dispone de reduccion de ruido 2D y compensacion destacada (HLC). Ademias, tiene vision nocturna gracias a sus LED tipo IR, los cuales permiten una distancia maxima reconocible por la camara hasta los 13 m e identificable hasta los 6 m. El factor forma en el que se presenta esta camara es bala y posee puertos BNC para salida. El numero total de camaras incluidas en este producto son solo uno. Su alcance maximo operativo alcanza los 700 metros mientras que su escaneado progresivo permite obtener imagenes mas nitidas incluso cuando hay movimiento rapido o vibraciones presentes en el entorno donde esta ubicada la camara. En cuanto a las caracteristicas fisicas, esta camara pesa aproximadamente unos 150 gramos y tiene unas dimensiones totales: altura=70 mm; profundidad=149 mm; ancho=70mm Ademias, puede ser colocada tanto en interiores como exteriores ya que resiste condiciones climaticas adversas gracias a su carcasa hecha principalmente con plastico resistente a la intemperie. Otras especificaciones tecnicas importantes incluyen: - Numero efectivo total pixels(H x V):2592x1944 Pixeles - Distancia focal fija:2.8mm - Balance automatico y manual de blancos - Angulo de vision horizontal: 93°; vertical:31.5°; e inclinacion hasta los 90 grados. - Maxima resolucion disponible es de 2592 x1944 Pixeles - Consumo maximo energetico alcanza los 3,9 W con un voltaje DC de salida fijo en12V. En definitiva, la camara CCTV Bullet IR para Int/Ext HAC-B1A51-0280 ofrece una solucion eficiente y resistente a las condiciones climaticas adversas para aquellos que buscan seguridad tanto en interiores como exteriores.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

70 mm

Peso del paquete

190 g

Profundidad

149 mm

Peso

150 g

Ancho

70 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.9 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Material de la carcasa
Plastico
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared/poste
Resistente a la intemperie
Si
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
2592 x 1944 Pixeles
Numero de sensores
1
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Contenido del embalaje
Tipo de embalaje
Caja
Sistema de lentes
Detect distance
63 m
Identify distance
6 m
Distancia focal fija
2.8 mm
Distancia mas cercana de enfoque
11.4 m
Apertura maxima
1.85
Recognize distance
13 m
Observe distance
25 m
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
IP
Numero de idiomas
11
Distancia de funcionamiento maximo
700 m
Modo dia / noche
Si
Idiomas de soporte
Multi
Camara fotografica
Velocidad de obturador
0.00001 s
Angulo de vision, horizontal
93Â°
Balance de blancos
Auto,Manual
Numero de camaras
1
Angulo de vision, vertical
31.5Â°
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Iluminacion minima
0.04 Lux
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si

Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2592 x 1944 Pixeles
Gain control type
Auto
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$476.02MN