



CAMARA DOMO DAHUA TECHNOLOGY DHHACHDW1200MN0280BS4

La camara CCTV Dahua HDW1200MN-0280B-S es una opcion de seguridad confiable para interiores y exteriores. Con un alcance de bandeja completo de 360°, esta camara puede cubrir ampliamente su area objetivo. Ademas, tiene un intervalo de humedad relativa operativo del 0 al 95%, lo que la hace adecuada para diversas condiciones climaticas. Esta camara cuenta con compensacion de contraluz (BLC) y tecnologia Digital Wide Dynamic Range (DWDR), lo que permite capturar imagenes claras en situaciones dificiles como escenas con sombras o luces brillantes. Tambien soporta varios formatos graficos incluyendo resoluciones hasta Full HD 1080p. Con vision nocturna integrada, esta camara puede detectar objetos a una distancia maxima de 30 metros incluso en completa oscuridad gracias a sus LEDs infrarrojos incorporados. La certificacion CE, FCC y UL asegura el cumplimiento normativo necesario para su uso seguro. Ademas, cuenta con reduccion de ruido digital y Smart IR para mejorar aun mas la calidad visual durante grabaciones nocturnas. Su carcasa metalica resistente esta clasificada IP67 contra polvo e impermeabilidad por lo que se adapta perfectamente tanto a ambientes internos como externos. En cuanto a especificaciones tecnicas adicionales, este modelo utiliza sensor CMOS optico tamano 1/2.7 capaz de producir imagenes nitidas y detalladas mientras consume solo un maximo de energia electrica nominalmente baja:3.1 W . El angulo horizontal efectivo varia segun la lente utilizada siendo el valor minimo posible alcanzado mediante lentes fijas tipo M12. En resumen, la camara CCTV Dahua HDW1200MN-0280B-S es una excelente opcion para aquellos que buscan un sistema de seguridad confiable y facil de usar con caracteristicas avanzadas como compensacion de contraluz (BLC), tecnologia Digital Wide Dynamic Range (DWDR) y vision nocturna integrada.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

79.4 mm

Diametro

9.34 cm

Peso del paquete

340 g

Peso

270 g

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.1 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Material de la carcasa

Metal

Codigo IP (International Protection)

IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo/pared/Tubo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Sistema de lentes
Recognize distance (2.8mm lens)
7.7 m
Identify distance (2.8mm lens)
3.9 m
Observe distance (2.8mm lens)
15.4 m
Distancia mas cercana de enfoque
0.5 m
Apertura maxima
1.9
Detect distance (2.8mm lens)
38.6 m
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Seguridad
Espejo
Si
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche

Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
PAL: 1/25s?1/100000s, NTSC: 1/30s?1/100000s
Angulo de vision, horizontal (lente de 4 mm)
101°
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Rotacion
360°
Angulo de inclinacion
0 - 78°
Number of Privacy masking areas
8
Angulo de vision, diagonal (lente de 2,8 mm)
119°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Angulo de vision, vertical (lente de 2,8 mm)
54°
Alcance de bandeja
0 - 360°
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formatos graficos soportados
960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-

3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) Vision nocturna Vision nocturna Si Tipo de LED IR Distancia de vision nocturna 30 m Numero de LEDs de iluminacion 12
\$442.10MN