CAMARA DOMO DAHUA TECHNOLOGY DHIPCHDW1230T1N0280BS4

La camara IP Domo IR Dahua DH-IPC-HDW1230T1-S4 es un dispositivo de seguridad disenado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Esta camara cuenta con un sensor CMOS de 2 megapixeles que permite una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, garantizando imagenes nitidas y claras. Su diseno de domo y su carcasa de metal y plastico le otorgan durabilidad y resistencia, con un codigo de proteccion IP67 que asegura su funcionamiento en diversas condiciones climaticas. La camara esta equipada con un LED infrarrojo que proporciona vision nocturna hasta 30 metros, lo que permite la vigilancia continua durante el dia y la noche. El angulo de vision diagonal es de 125, con un angulo horizontal de 105 y un angulo vertical de 57, lo que facilita la cobertura de amplias areas. Ademas, la camara ofrece un control de inclinacion de 0 a 78 y rotacion de 360, permitiendo un ajuste preciso de la direccion de la vigilancia. El dispositivo incluye funciones avanzadas como deteccion de movimiento, compensacion de contraluz (BLC), y reduccion de ruido 3D, lo que mejora la calidad de las imagenes en diversas condiciones de iluminacion. La camara tambien soporta multiples protocolos de red, incluyendo IPv4, HTTP, HTTPS, y mas, lo que facilita su integracion en diferentes sistemas de seguridad. Con un consumo energetico de 4.3 W, la camara se alimenta a traves de corriente continua o PoE (Power over Ethernet). Su capacidad de almacenamiento incluye 16 MB de ROM y 64 MB de RAM, y es compatible con formatos de video como H.264, H.265 y M-JPEG. La velocidad de cuadro es de 30 fps, lo que asegura una grabacion fluida. La camara tambien cuenta con caracteristicas como mascara de privacidad, ajuste de balance de blancos automatico y manual, y tecnologia SMART, que optimiza su rendimiento. Su diseno permite una instalacion en techo, y su diametro es de 10.9 cm, con un peso de 240 g. En resumen, la camara IP Domo IR Dahua DH-IPC-HDW1230T1-S4 es una solucion de vigilancia robusta y versatil, ideal para quienes buscan seguridad y calidad de imagen en un solo dispositivo.

Medios de almacenaje

Memoria RAM

64 MB

Disco duro incorporado

No

ROM capacity

16 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

85.5 mm

Diametro

10.9 cm

Peso del paquete

370 g

Peso

240 g

Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados

Android, iOS

Control de energia

Consumo energetico

4.3 W

Alimentacion	
CC, PoE	
Voltaje de salida CC	
12	
Diseno	
Material de la carcasa	
Metal, Plastico	
Codigo IP (International Protection)	
IP67	
Color del producto	
Blanco	
Factor de forma	
Domo	
Tipo de montaje	
Techo	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor	
CMOS	
Escaneado progresivo	
Si	
Number of effective pixels (H x V)	
1920 x 1080 Pixeles	
Numero de sensores	
1	
Tamano del sensor optico	
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")	
Contenido del embalaje	
Numero de camaras	
1	
Sistema de lentes	
Numero de lentes	
1	
Detect distance	
37.3 m	
Identify distance	
3.7 m	
Enfoque fijo	
Si	
Distancia focal fija	
2.8 mm	
Distancia mas cercana de enfoque	
0.5 m	
Apertura maxima	
2	
Recognize distance	
7.5 m	
Observe distance	
14.9 m	
Conexion	
Bluetooth	

No	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
-40 - 60 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
0 - 95%	
Seguridad	
Sensor de movimiento	
Si	
Desempeno	
Angulo de vision, horizontal	
105Â°	
Amplio rango dinamico (WDR)	
Si	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	
0 - 95%	
Colocacion soportada	
Interior/Exterior	
Tecnologia SMART	
Si	
Tipo	
IP	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-40 - 60 Â°C	
Modo dia / noche	
Si	
Filtro de corte infrarrojo	
Si	
Caracteristicas de administracion	
Programacion de gestion	
Smart PSS; DSS; DMSS	
Navegador web	
Si	
Camara fotografica	
Velocidad de obturador	
1/3?1/100000	
Balance de blancos	
Auto, Manual, Natural, Exterior	
Angulo de vision, vertical	
57Â°	
Rotacion	
360Â°	
Angulo de inclinacion	
0 - 78Â°	
Adjustment shutter speed	
Automatico/Manual	
Tipo de disparador de la camara	
Electronico	
Angulo de vision, diagonal	
125Â°	

Camera tilt control	
Si	
Control de desplazamiento de la camara	
Si	
Alcance de bandeja	
0 - 355Â°	
Red	
Ethernet	
Si	
Tipo de interfaz ethernet	
Ethernet rapido	
Protocolos de red compatibles	
IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast	
Wifi	
No disponible	
Video	
Compensacion de contraluz (BLC)	
Si	
Noise reduction technology	
Reduccion de ruido 3D	
Region of Interest (ROI) encoding	
Si	
Total de megapixeles	
2 MP	
Maxima resolucion	
1920 x 1080 Pixeles	
Mascara de privacidad	
Si	
Gain control type	
Automatico/Manual	
Smart IR	
Si	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	
Si	
Formatos de video compatibles	
H.264,H.265,M-JPEG	
Highlight Compensation (HLC)	
Si	
Formato de video soportado	
720p,1080p	
Velocidad de cuadro	
30 fps	
Formatos graficos soportados	
352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)	
Reduccion de ruido	
Si	
Vision nocturna	
Vision nocturna	
Si	

Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
Numero de LEDs de iluminacion
1
$869.25MN