



CAMARA DOMO DAHUA TECHNOLOGY HACHDW1200TQPA

La camara CCTV Dahua DH-HAC-HDW1200TQP-A es perfecta para uso tanto en interiores como en exteriores. Con su disenio de domo, se puede montar en techos, paredes o tubos para adaptarse a cualquier entorno. Esta camara cuenta con una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que garantiza imagenes claras y nitidas. Ademias, su sensor CMOS y su tecnologia de escaneo progresivo permiten una captura de video suave y sin distorsiones. La camara DH-HAC-HDW1200TQP-A tambien ofrece una vision nocturna de hasta 40 metros, gracias a su iluminacion infrarroja (IR) de alta calidad. Esto asegura una vigilancia efectiva incluso en condiciones de poca luz. Con un angulo de vision horizontal de 102 y un angulo de inclinacion de 0 - 78, esta camara puede cubrir un amplio rango de area de vigilancia. Ademias, su alcance de bandeja de 0 - 360 permite una vigilancia completa sin puntos ciegos. La camara cuenta con una mascara de privacidad, que le permite ocultar areas especificas de la imagen para proteger la privacidad. Tambien cuenta con compensacion de contraluz (BLC) para garantizar una imagen clara incluso en condiciones de iluminacion desafiantes. Con su certificacion CE-LVD, CE-EMC y FCC, esta camara cumple con los estandares de seguridad y calidad. Su carcasa de metal y plastico la hace resistente y duradera, y su clasificacion IP67 la protege contra el polvo y la lluvia. La camara Dahua DH-HAC-HDW1200TQP-A es una opcion confiable y de alta calidad para la vigilancia de su hogar o negocio. Con su facil instalacion y su amplia gama de caracteristicas, puede estar seguro de que su propiedad estara protegida las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

100.9 mm

Diametro

11 cm

Peso del paquete

490 g

Peso

320 g

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.2 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Camara panoramica

Rango dinamico amplio digital (DWDR) (camara panoramica)

Si

Diseno

Material de la carcasa

Metal, Plastico

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Negro/Blanco
 Factor de forma
 Domo
 Tipo de montaje
 Techo/pared/Tubo
 Sensor de la imagen
 Tipo de sensor
 CMOS
 Escaneado progresivo
 Si
 Sistema de lentes
 Distancia mas cercana de enfoque
 0.5 m
 Apertura maxima
 2
 Intervalo de longitud focal
 2.8 - 3.6 mm
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 0 - 95%
 Intervalo de temperatura operativa
 -40 - 60 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 60 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
 Audio
 Relacion senal/ruido (SNR)
 65 Db
 Seguridad
 Espejo
 Si
 Desempeno
 Colocacion soportada
 Interior/Exterior
 Tipo
 CCTV
 Modo dia / noche
 Si
 Camara fotografica
 Balance de blancos
 Area white balance, Auto
 Numero de camaras
 1
 Rotacion
 360Â°
 Angulo de inclinacion
 0 - 78Â°
 Number of Privacy masking areas
 8

Angulo de vision del objetivo, vertical
60°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
102°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Angulo de vision de la lente, diagonal
129°
Alcance de bandeja
0 - 360°
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Auto
Smart IR
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE-LVD: EN 62368-1;
CE-EMC: EN 55032; EN 55035;
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
40 m
\$457.56MN