



**CAMARA DOMO IP 2 MP LENTE FIJO 2.8MM (93) IR HASTA 20 MTS FIX ANALITICO NDDA1
MICROFONO WDR IP67**

La Camara IP Domo IR 1080p Alambrica DH-320IPBN-28 es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia de alta calidad. Equipado con un sensor CMOS, proporciona una resolucio maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Su disenio en forma de domo, con un diametro de 9.7 cm y una altura de 82.6 mm, facilita su instalacion en techos, siendo adecuada tanto para interiores como exteriores. Esta camara cuenta con un puerto Ethernet LAN (RJ-45) y es compatible con alimentacion a traves de Ethernet (PoE), lo que simplifica su conexio y reduce la necesidad de cables adicionales. El consumo de energia es de 4.5 W cuando se alimenta a traves de PoE, y el voltaje de salida es de 12 V. Ademas, su peso es de 300 g, lo que la hace ligera y facil de manejar. La camara ofrece vision nocturna con una iluminacion minima de 0 Lux, gracias a su tecnologia de LED IR. La distancia de reconocimiento es de hasta 8 m y la distancia de deteccion alcanza los 41 m, lo que la convierte en una opcion efectiva para la vigilancia en diversas condiciones de luz. La lente tiene una distancia focal fija de 2.8 mm y un diametro de lente de 2.8 mm, lo que permite un amplio campo de vision. El dispositivo incluye un microfono incorporado y altavoces, permitiendo un sistema de audio de 1 via. La camara soporta varios formatos de compresio de video, incluyendo H.264, H.264+, H.265 y H.265+, asi como M-JPEG, y ofrece una velocidad de cuadro de 30 fps. La compensacion de contraluz (BLC) y la compensacion de alto brillo (HLC) estan disponibles, mejorando la calidad de imagen en condiciones de iluminacion desafiantes. Con un rango de temperatura operativa de -30 a 60 C y un intervalo de humedad relativa de 10 a 90%, esta camara es robusta y confiable para su uso en diversas condiciones ambientales. Ademas, cuenta con un codigo IP67, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo. La camara IP Domo IR 1080p Alambrica DH-320IPBN-28 es una solucion integral para la seguridad, combinando tecnologia avanzada con un disenio funcional y resistente.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

82.6 mm

Diametro

9.7 cm

Peso

300 g

Control de energia

Enchufe de entrada de CC

Si

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

4.5 W

Alimentacion

CC, PoE

Consumo de energia

300 mA

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Domo
Microfono incorporado
Si
Tipo de montaje
Techo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Diametro de lente
2.8 mm
Detect distance
41 m
Distancia focal fija
2.8 mm
Recognize distance
8 m
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
G.711a, G.711u
Canales de entrada de audio
1 canales
Sistema de audio
De 1 via
Altavoces incorporados
Si
Seguridad
Sensor de movimiento
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No

Tipo
IP
Modo dia / noche
Si
Alarma de entrada / salida
No
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 - 1/100000 s
Iluminacion minima
0 Lux
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresion de video
M-JPEG
Bit rate control
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formatos de video compatibles
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$986.94MN