



CAMARA DOMO IP 8 MP LENTE MVF 2.812MM (102°x32.1°) IR HASTA 40 MTS DDA MICROFONO CHECK POINT WDR SD(256GB) POE IP67

La camara IP Domo IR 4K Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3 es un dispositivo de vigilancia de alta definicion que ofrece una resolucion maxima de 3840 x 2160 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Su disenio en forma de domo y su capacidad de montaje en techo la hacen adecuada para diversas aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Este modelo cuenta con un microfono incorporado y soporta multiples formatos de video, incluyendo H.264, H.264+, H.265 y H.265+. La camara esta equipada con tecnologia de vision nocturna, permitiendo una distancia de vision de hasta 40 metros en condiciones de poca luz. Ademas, su modo dia/noche asegura un rendimiento optimo en diferentes condiciones de iluminacion. La camara presenta un amplio rango dinamico (WDR) y compensacion de contraluz (BLC), lo que mejora la calidad de imagen en situaciones de alto contraste. Tambien incluye funciones de deteccion de movimiento en video y deteccion de cruce de linea, lo que permite una vigilancia mas efectiva. Con un consumo de energia de 900 mA y una alimentacion a traves de Ethernet (PoE) de 10 W, esta camara es eficiente en terminos de energia. Su disenio resistente al agua cuenta con un codigo IP67, lo que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones climaticas. El intervalo de temperatura operativa es de -30 a 60 C y el intervalo de humedad relativa para su funcionamiento es del 10 al 90%. La camara no incluye un disco duro incorporado, pero soporta una tarjeta de memoria SD de hasta 256 GB, lo que permite un almacenamiento adecuado de las grabaciones. Ademas, cuenta con un puerto Ethernet LAN (RJ-45) para una conexion alambrica estable. El peso de la camara es de 640 g y sus dimensiones son de 113 mm de ancho y 99.6 mm de profundidad. La camara utiliza un sensor CMOS con un tamano optico de 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") y ofrece una velocidad de cuadro de 20 fps. Los ajustes de calidad de imagen incluyen brillo, contraste, DNR, saturacion y nitidez, lo que permite personalizar la visualizacion segun las necesidades especificas. En resumen, la camara IP Domo IR 4K Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3 es una solucion de vigilancia avanzada que combina alta resolucion, capacidades de vision nocturna y diversas funciones de analisis de comportamiento, todo en un disenio robusto y versatil.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Profundidad

99.6 mm

Peso

640 g

Ancho

113 mm

Control de energia

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

10 W

Alimentacion

CC

Consumo de energia

900 mA

Camara panoramica
Camera shutter type (panoramic camera)
Electronico
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP67
Funciones de proteccion
Resistente al agua
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Domo
Microfono incorporado
Si
Tipo de montaje
Techo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Contenido del embalaje
Tarjeta de memoria incluida
SD
Tamano de tarjeta de memoria incluida
256 GB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
AGC, G.711a, G.711u
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Autoenfoco
Si
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Behavior analysis

| |
|---|
| Deteccion de cruce de linea |
| Boton de restaurar |
| Si |
| Red |
| Ethernet |
| Si |
| Video |
| Simetria/Efecto espejo |
| Si |
| Compensacion de contraluz (BLC) |
| Si |
| Ajuste de calidad de imagen |
| Brillo, Contraste, DNR, Saturacion, Nitidez |
| Region of Interest (ROI) encoding |
| Si |
| Total de megapixeles |
| 8 MP |
| Maxima resolucion |
| 3840 x 2160 Pixeles |
| Formatos de video compatibles |
| H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Highlight Compensation (HLC) |
| Si |
| Velocidad de cuadro |
| 20 fps |
| Formatos graficos soportados |
| 320 x 288 (QVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 3072 x 2048, 3840 x 2160 |
| Vision nocturna |
| Vision nocturna |
| Si |
| Tipo de LED |
| IR |
| Distancia de vision nocturna |
| 40 m |
| \$4,649.95MN |