



CAMARA FISHEYE IP 6 MP LENTE 1.07MM (360° EN TECHO- 180° EN PARED) IR HASTA 20 MTS MICROFONO INTEGRADO WDR SD(256GB) POE IP67

La Camara IP Fisheye IR 3096x2196 Alambrica FEI-360IPN es un dispositivo de seguridad diseñado para ofrecer una vigilancia integral. Su montaje es versatil, permitiendo instalacion en techo o pared, y es adecuada tanto para interiores como exteriores, con una resistencia a la intemperie que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones climaticas. Con una resolucion maxima de 3096 x 2196 pixeles y un total de 6 megapixeles, esta camara proporciona imagenes nitidas y detalladas. El angulo de campo de vision de 360 permite cubrir amplias areas sin puntos ciegos. La camara cuenta con vision nocturna, gracias a su tecnologia de LED IR, lo que asegura una vigilancia efectiva incluso en condiciones de baja luminosidad. El dispositivo incluye un microfono incorporado y soporta dos canales de entrada de audio, lo que facilita la comunicacion bidireccional. La tasa de bits varia entre 64 Kbps y 5 Mbps, y se pueden utilizar formatos de compresion de video H.264 y H.265, optimizando el almacenamiento y la transmision de datos. La camara esta equipada con una tarjeta de lectura integrada que admite tarjetas de memoria SD de hasta 256 GB, permitiendo el almacenamiento local de grabaciones. Ademas, cuenta con una alarma de entrada/salida y deteccion de movimiento en video, lo que mejora la seguridad al alertar sobre actividades sospechosas. El consumo de energia es de 5.4 W cuando se alimenta a traves de Ethernet (PoE), y el voltaje de salida es de 12 V CC. La camara opera en un rango de temperatura de -20 a 50 C y en un intervalo de humedad relativa del 10 al 90%. La conectividad se realiza a traves de un puerto Ethernet rapido (10/100Base-T(X)), y es compatible con varios protocolos de red, incluyendo TCP/IP, UDP, DHCP, y ONVIF. La camara permite un numero simultaneo de hasta 10 usuarios, facilitando el acceso a multiples visualizaciones en tiempo real. El diseno incluye caracteristicas como compensacion de contraluz (BLC), rango dinamico amplio digital (DWDR), y reduccion de ruido 3D, que mejoran la calidad de imagen en diversas condiciones de iluminacion. La camara tambien ofrece ajustes de calidad de imagen, como brillo, contraste, saturacion y nitidez. Con un peso de 605 g y un diametro de 13 cm, la Camara IP Fisheye IR es un dispositivo robusto y eficiente, ideal para quienes buscan una solucion de vigilancia confiable y de alta calidad.

- Medios de almacenaje**
- Tamano maximo de tarjeta de memoria
256 GB
- Disco duro incorporado
No
- Tarjeta de lectura integrada
Si
- Tarjetas de memoria compatibles
SD
- Puertos e Interfaces**
- Tecnologia de conectividad
Alambrico
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
- Microfono, jack de entrada
Si
- Puertos RS-485
1
- puertos de salida BNC
1
- Salidas para auriculares
1
- Peso y dimensiones**

Altura
41 mm

Diametro
13 cm

Peso
605 g

Otras características
Numero simultaneo de usuarios
10 usuario(s)

Control de energia
Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)
5.4 W

Alimentacion
CC, PoE

Consumo de energia
420 mA

Amperaje de salida CC
0.3 A

Voltaje de salida CC
12

Diseno
Codigo IK
IK10

Color del producto
Negro/Blanco

Factor de forma
Fisheye

Microfono incorporado
Si

Tipo de montaje
Techo/pared

Resistente a la intemperie
Si

Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS

Number of effective pixels (H x V)
2160 x 2160 Pixeles

Numero de sensores
1

Tamano del sensor optico
25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Contenido del embalaje
Numero de camaras
1

Sistema de lentes
Numero de lentes
1

Diametro de lente
1.07 mm

Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
G.711a, G.711u
Canales de entrada de audio
2
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Tipo
IP
Modo dia / noche
Si
Alarma de entrada / salida
Si
Caracteristicas de administracion
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/25 - 1/100000 s
Angulo de campo de vision (FOV)
360Â°
Balance de blancos
Auto
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, ONVIF
Wifi
No disponible
Tecnologia de cableado
10/100Base-T(X)
Video
Compensacion de contraluz (BLC)

<p>Si</p> <p>Ajuste de calidad de imagen</p> <p>Brillo, Contraste, Saturacion, Nitidez</p> <p>Region of Interest (ROI) encoding</p> <p>Si</p> <p>Total de megapixeles</p> <p>6 MP</p> <p>Maxima resolucion</p> <p>3096 x 2196 Pixeles</p> <p>Mascara de privacidad</p> <p>Si</p> <p>Digital Wide Dynamic Range (DWDR)</p> <p>Si</p> <p>Formatos de compresion de video</p> <p>H.264, H.265</p> <p>Bit rate control</p> <p>Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)</p> <p>Tasa de bits</p> <p>64 Kbps - 5 Mbps</p> <p>Highlight Compensation (HLC)</p> <p>Si</p> <p>Velocidad de cuadro</p> <p>30 fps</p> <p>Formatos graficos soportados</p> <p>960 x 960, 1920 x 1920</p> <p>Control automatico de ganancia</p> <p>Si</p> <p>3D noise reduction (3DNR)</p> <p>Si</p> <p>Reduccion de ruido</p> <p>Si</p> <p>Vision nocturna</p> <p>Vision nocturna</p> <p>Si</p> <p>Tipo de LED</p> <p>IR</p>	<p>\$7,876.31MN \$5,962.30MN</p>
---	---