



CAMARA HIKVISION DS2CE76D0TLMFS

La camara CCTV Domo IR para exterior Hikvision DS-2CE76D0T-LMFS es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia efectiva en diversas condiciones. Con un codigo IP67, esta camara es resistente al agua y adecuada para su uso en exteriores. Su carcasa de metal proporciona durabilidad y proteccion contra elementos ambientales. Con un diametro de 8.51 cm y una altura de 80 mm, esta camara tiene un diseno compacto que se adapta a diferentes espacios. Funciona con alimentacion de corriente continua (CC) y tiene un consumo maximo de energia de 3.3 W. La camara opera con un sensor tipo CMOS y ofrece una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y claras. La velocidad de cuadro es de 30 fps, lo que asegura una grabacion fluida. La camara cuenta con un solo lente y un angulo de vision diagonal de 118, con un angulo de vision horizontal de 101 y vertical de 56. Ademias, permite un ajuste de calidad de imagen que incluye brillo y nitidez. La Hikvision DS-2CE76D0T-LMFS esta equipada con vision nocturna, con una distancia de vision nocturna de hasta 30 m y 20 m en blanco y negro. Su velocidad de obturador varia entre 1/30 y 1/50000 segundos, lo que facilita la captura de imagenes en diferentes condiciones de iluminacion. El modo dia/noche y la tecnologia Digital Wide Dynamic Range (DWDR) mejoran la calidad de las imagenes en situaciones de alto contraste. El montaje de la camara es de tipo techo, y su angulo de inclinacion varia de 0 a 75, mientras que la rotacion es de 360. La camara no cuenta con conectividad Ethernet ni Bluetooth, y no tiene disco duro incorporado. Sin embargo, es compatible con senales analogicas NTSC y PAL, y tiene puertos de entrada y salida para TVI/AHD/CVI/CVBS. El intervalo de temperatura operativa de la camara es de -40 a 60 C, y puede funcionar en un rango de humedad relativa del 0 al 90%. La distancia focal fija es de 2.8 mm, lo que contribuye a su capacidad de vigilancia. La camara soporta un voltaje de salida de 12 V y tiene una interfaz de montaje del objetivo M12. En resumen, la camara CCTV Domo IR para exterior Hikvision DS-2CE76D0T-LMFS es una opcion robusta y confiable para la vigilancia, con caracteristicas que garantizan un rendimiento optimo en diversas condiciones ambientales.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

80 mm

Diametro

8.51 cm

Detalles tecnicos

Interfaz de montaje del objetivo

M12

Otras caracteristicas

Puertos de entrada y salida (E/S)

TVI/AHD/CVI/CVBS

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.3 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño
Material de la carcasa
Metal
Código IP (International Protection)
IP67
Funciones de protección
Resistente al agua
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo
Resistente a la intemperie
Si
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes
1
Distancia focal fija
2.8 mm
Conexión
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeño
Colocación soportada
Interior
Tipo
IP
Modo día / noche
Si
Idiomas de soporte
Inglés
Cámara fotográfica
Velocidad de obturador
1/30 - 1/50000 s
Balace de blancos
Auto, Manual
Número de cámaras
1
Rotación
360°
Ángulo de inclinación

0 - 75°
Angulo de vision del objetivo, vertical
56°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
101°
Angulo de vision de la lente, diagonal
118°
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Nitidez
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC, PAL
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Distancia de vision nocturna en B/N
20 m
Distancia de vision nocturna
30 m
\$682.73MN