



**CAMARA PT DE 2MP HDCVI- FULL COLOR- LENTE 2.8 MM- 106 GRADOS DE APERTURA- MICROFONO INTEGRADO- 40 MTRS. DE ILUMINACION LED- SUPER ADAPT-WDR REAL 130DB**

La camara CCTV Domo PT Full Color Dahua DH-HAC-PT1239AN-A-LED es un dispositivo de seguridad diseñado para su uso en exteriores, con un diseno de domo que permite una instalacion en techo o pared. Esta camara cuenta con un sensor CMOS y ofrece una resolucio n maxima de 1920 x 1080 pıxeles, lo que garantiza imagenes de alta definicio n. El control de desplazamiento de la camara permite una rotacion de 355 y un angulo de inclinacion de 0 a 90, facilitando la cobertura de amplias areas. Su angulo de vision horizontal es de 106 y vertical de 56, lo que proporciona un amplio campo de vision. La camara tiene un total de 2 megapıxeles y es capaz de capturar imagenes a una velocidad de cuadro de 30 fps. La tecnologia de amplio rango dinamico (WDR) y la reduccion de ruido 2D mejoran la calidad de la imagen en diversas condiciones de iluminacion. Adem as, la camara incluye vision nocturna con un alcance de hasta 40 metros, lo que permite la vigilancia continua incluso en la oscuridad. La distancia de deteccion es de 43.9 metros, mientras que la distancia de identificacio n es de 4.4 metros. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -40 a 60 C y tiene un rango de humedad relativa de 0 a 95% tanto para funcionamiento como para almacenamiento. La carcasa esta fabricada en plastico y tiene un diametro de 9.13 cm, con un peso de 380 g. El paquete completo tiene un peso de 620 g. La camara no cuenta con conectividad Wi-Fi ni Ethernet, y su alimentacion es a traves de corriente continua (CC) con un voltaje de salida de 12V. No incluye disco duro incorporado, pero soporta formatos graficos como 960 x 480, 1280 x 720 (HD 720) y 1920 x 1080 (HD 1080). El balance de blancos se puede ajustar en modo automatico o manual, y la camara tambien presenta compensacion de contraluz (BLC) y una mascara de privacidad. La apertura maxima es de 1.6, y el tipo de disparador es electronico. La camara esta certificada bajo las normativas CE-LVD y CE-EMC, lo que garantiza su conformidad con los estandares de seguridad y calidad. En resumen, la Dahua DH-HAC-PT1239AN-A-LED es una opcion robusta y confiable para la vigilancia en exteriores, combinando tecnologia avanzada con un diseno funcional.

**Medios de almacenaje**

Disco duro incorporado

No

**Puertos e Interfaces**

**Tecnologia de conectividad**

Alambrico

puertos de salida BNC

1

**Peso y dimensiones**

**Diametro**

9.13 cm

**Peso del paquete**

620 g

**Peso**

380 g

**Control de energia**

**Consumo de energia (max)**

3.1 W

**Alimentacion**

CC

**Voltaje de salida CC**

12

**Diseno**

**Material de la carcasa**

**Plastico**  
**Codigo IP (International Protection)**  
**IP66**  
**Color del producto**  
**Blanco**  
**Factor de forma**  
**Domo**  
**Tipo de montaje**  
**Techo/pared**  
**Sensor de la imagen**  
**Tipo de sensor**  
**CMOS**  
**Escaneado progresivo**  
**Si**  
**Numero de sensores**  
**1**  
**Sistema de lentes**  
**Numero de lentes**  
**1**  
**Identify distance (wide)**  
**4.4 m**  
**Recognize distance (wide)**  
**8.8 m**  
**Observe distance (wide)**  
**17.5 m**  
**Distancia focal fija**  
**2.8 mm**  
**Distancia mas cercana de enfoque**  
**0.7 m**  
**Detect distance (wide)**  
**43.9 m**  
**Apertura maxima**  
**1.6**  
**Conexion**  
**Bluetooth**  
**No**  
**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje**  
**0 - 95%**  
**Intervalo de temperatura operativa**  
**-40 - 60 Â°C**  
**Intervalo de temperatura de almacenaje**  
**-40 - 60 Â°C**  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**  
**0 - 95%**  
**Seguridad**  
**Espejo**  
**Si**  
**Desempeno**  
**Amplio rango dinamico (WDR)**

Si  
Colocacion soportada  
Exterior  
Tipo  
CCTV  
Camara fotografica  
Velocidad de obturador  
1/25 (1/30) - 1/100000 s  
Balance de blancos  
Auto, Manual  
Numero de camaras  
1  
Rotacion  
355°  
Angulo de inclinacion  
0 - 90°  
Angulo de vision del objetivo, vertical  
56°  
Angulo de vision del objetivo, horizontal  
106°  
Tipo de disparador de la camara  
Electronico  
Camera tilt control  
Si  
Control de desplazamiento de la camara  
Si  
Alcance de bandeja  
0 - 355°  
Red  
Ethernet  
No  
Wifi  
No disponible  
Video  
Compensacion de contraluz (BLC)  
Si  
Noise reduction technology  
Reduccion de ruido 2D  
Total de megapixeles  
2 MP  
Maxima resolucion  
1920 x 1080 Pixeles  
Senal analogica  
NTSC, PAL  
Mascara de privacidad  
Si  
Gain control type  
Automatico/Manual  
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)  
Si

<p><b>Velocidad de cuadro</b> 30 fps</p> <p><b>Formatos graficos soportados</b> 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)</p> <p><b>Reduccion de ruido</b> Si</p> <p><b>Aprobaciones reguladoras</b> Certificacion CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035</p> <p><b>Vision nocturna</b> Vision nocturna Si</p> <p><b>Distancia de vision nocturna</b> 40 m</p> <p><b>Numero de LEDs de iluminacion</b> 1</p>
<p><b>\$851.79MN</b></p>