



**CAMARA PTZ AHD 2 MP ZOOM OPTICO DE 10X IR HASTA 60 METROS COC RANGO PANORAMICO 360° RANGO DE INCLINACION 180° IP66**

La camara CCTV Domo IR Int/Ext MZ-10A-2(IR) de Provision-ISR es una herramienta de seguridad que cuenta con un amplio rango dinamico (WDR), lo cual permite capturar imagenes claras y nitidas en condiciones de iluminacion dificiles. Ademas, esta camara tiene control de desplazamiento para ajustar su posicion segun las necesidades del usuario. Con un alcance normal de enfoque de 15 metros y capacidad de zoom, la camara puede identificar objetos a una distancia minima de 1.5 metros. El tipo disparador electronico garantiza tomas precisas y eficientes. Esta camara IP se alimenta por CC y cuenta con puertos RS-485 para facilitar su conexion al sistema existente. Su maxima resolucion es 2592 x 1944 pixeles, lo que asegura calidad optima en cada imagen capturada. El diseno compacto del dispositivo le permite ser colocado tanto en interiores como exteriores sin problemas gracias a sus funciones resistencia al agua e incluye proteccion contra el polvo y otros elementos externos adversos. Ademas, la tecnologia CMOS utilizada ofrece reduccion efectiva del ruido ambiental mientras que los LED infrarrojos permiten vision nocturna clara incluso cuando no hay luz disponible. La rotacion completa sobre si misma hace posible cubrir cualquier angulo necesario durante la vigilancia. En cuanto a caracteristicas adicionales, este modelo presenta compensacion automatica contraluz (BLC), balance automatico ATW o manual interior/externo; asi como cuatro modos PTZ: patrones preestablecidos, exploracion automatica entre otros siendo capaces realizar hasta doscientos grados por segundo ademas posee puntos preestablecidos para una mayor eficiencia en la vigilancia. Con un peso de 4 kg y dimensiones de 251 x 136 x 208 mm, esta camara es facilmente transportable y adaptable a cualquier entorno donde se requiera seguridad adicional.

**Medios de almacenaje**

Disco duro incorporado

No

**Puertos e Interfaces**

**Tecnologia de conectividad**

Alambrico

**Puertos RS-485**

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

251 mm

**Profundidad**

208 mm

**Peso**

4 kg

**Ancho**

136 mm

**Control de energia**

**Enchufe de entrada de CC**

Si

**Alimentacion**

CC

**Amperaje de salida CC**

2 A

**Voltaje de salida CC**

12

**Diseno**

**Codigo IP (International Protection)**  
**IP66**

**Funciones de proteccion**  
**Resistente al agua**

**Color del producto**  
**Blanco**

**Factor de forma**  
**Domo**

**Tipo de montaje**  
**Pared**

**Sensor de la imagen**  
**Tipo de sensor**  
**CMOS**

**Number of effective pixels (H x V)**  
**2592 x 1944 Pixeles**

**Contenido del embalaje**  
**Tipo de embalaje**  
**Caja**

**Manual de usuario**  
**Si**

**Cables incluidos**  
**CC**

**Sistema de lentes**  
**Zoom optico**  
**10x**

**Identify distance**  
**1.5 m**

**Autoenfoque**  
**Si**

**Alcance normal de enfoque**  
**15 m**

**Enfoque**  
**Manual**

**Capacidad de zoom**  
**Si**

**Conexion**  
**Bluetooth**  
**No**

**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**  
**0 - 90%**

**Audio**  
**Relacion senal/ruido (SNR)**  
**50 dB**

**Desempeno**  
**Amplio rango dinamico (WDR)**  
**Si**

**Colocacion soportada**  
**Interior/Exterior**  
**Tipo**

IP  
Modos PTZ  
4 patrones, Exploracion automatica  
Puntos preestablecidos  
Si  
Modo dia / noche  
Si  
Alarma de entrada / salida  
Si  
Camara fotografica  
Velocidad de obturador  
1/50 - 1/10000 s  
Auto flip  
Si  
Balance de blancos  
ATW, Interior, Manual, Exterior  
Numero de camaras  
1  
Rotacion  
360°  
Tipo de disparador de la camara  
Electronico  
Iluminacion minima  
0.005 Lux  
Camera tilt control  
Si  
Control de desplazamiento de la camara  
Si  
Pan preset speed  
200 °/seg  
Red  
Ethernet  
Si  
Protocolos de red compatibles  
CoC / Pelco-D/P  
Wifi  
No disponible  
Video  
Compensacion de contraluz (BLC)  
Si  
Noise reduction technology  
Reduccion de ruido 3D  
Total de megapixeles  
5 MP  
Maxima resolucion  
2592 x 1944 Pixeles  
Mascara de privacidad  
Si  
Gain control type  
Automatico/Manual

Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$5,909.44MN