



CAMARA TURRET HILOOK THCT120PC

La camara CCTV Domo IR para Int Alambriico HiLook THC-T120-PC de Hikvision es un dispositivo compacto y ligero con un peso de 130 g. Cuenta con una compensacion de contraluz (BLC) que permite ajustar la exposicion en condiciones de iluminacion dificiles. La senal analogica admite los formatos NTSC y PAL, mientras que el disco duro no esta incorporado en este modelo. El consumo maximo de energia es de 4 W, lo cual hace que sea eficiente desde el punto de vista energetico. El angulo horizontal del campo visual es amplio, alcanzando los 103°. Ademias, cuenta con control automatico del gain para mejorar la calidad de imagen. Con una altura total de 76.1 mm, esta camara puede ser colocada facilmente en interiores gracias a su diseno tipo domo. Los idiomas soportados incluyen ingles y dispone solo una lente sin conectividad Bluetooth. El factor forma utilizado por esta camara es el domo y tiene modo dia / noche activable automaticamente segun las condiciones luminicas existentes al momento; ademias posee voltaje CC salida:12VDC/0Amp., alimentandose mediante corriente continua. Los ajustes disponibles para optimizar la calidad son brillo, reduccion digital del ruido (DNR), efecto espejo o nitidez asi como rotacion completa sobre su eje vertical u horizontal hasta llegar a los 360 grados respectivamente. No se requiere conexion Ethernet ya que funciona exclusivamente por cableado electrico directamente hacia sus entradas/salidas correspondientes permitiendo desplazamiento manual dentro del alcance completo disponible entre sus puntos extremos tanto horizontales como verticales siendo posible configurar la velocidad de movimiento. La camara cuenta con vision nocturna y utiliza un sensor CMOS para capturar imagenes en formato 1080p. El angulo vertical del campo visual es de 80.7°, mientras que el numero efectivo de pixeles (H x V) es de 1920 x 1080 pixeles. El diametro de la lente es de 2.8 mm y dispone tecnologia Digital Wide Dynamic Range (DWDR). La conectividad se realiza mediante cableado electrico directo sin necesidad alguna conexion inalambriica o wifi disponible; ademias su carcasa esta fabricada en plastico resistente al ambiente donde sera instalada siendo posible fijarse a techos gracias a su tipo montaje especifico. Esta camara CCTV Domo IR para Int Alambriico HiLook THC-T120-PC puede ser utilizada como una solucion eficaz para mejorar la seguridad tanto en hogares como empresas debido a sus caracteristicas tecnicas avanzadas y diseno compacto pero robusto.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambriico

Peso y dimensiones

Altura

76.1 mm

Diametro

8.54 cm

Peso

130 g

Control de energia

Consumo de energia (max)

4 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Material de la carcasa
Plastico

Color del producto
Blanco

Factor de forma
Domo

Tipo de montaje
Techo

Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS

Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles

Numero de sensores
1

Sistema de lentes
Numero de lentes
1

Diametro de lente
2.8 mm

Conexion
Bluetooth

No

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Å°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%

Desempeno
Colocacion soportada
Interior

Tipo
CCTV

Modo dia / noche
Si

Idiomas de soporte
Ingles

Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/25 - 1/50000 s

Angulo de vision, horizontal
103Å°

Numero de camaras
1

Angulo de vision, vertical
80.7Å°

Rotacion
360Å°

Angulo de inclinacion
0 - 75Å°

Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, DNR, Espejo, Nitidez
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC,PAL
Gain control type
Auto
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formato de video soportado
1080p
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$218.18MN