



**CONMUTADOR IP PARA HASTA 1000 USUARIOS Y 150 LLAMADAS SIMULTANEAS 2 FXS 2FXO
PLATAFORMA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES WAVE GDMS**

El conmutador IP Grandstream UCM6302 es un sistema de PBX privado y conmutacion de paquetes que soporta hasta 1000 usuarios. Cuenta con una pantalla LCD incorporada, cuya resolucion es de 320 x 240 pixeles, lo que permite visualizar la informacion necesaria para su correcto funcionamiento. Ademias, dispone de dos puertos RJ-11 y un puerto USB 2.0. Este dispositivo tiene una calidad de servicio (QoS) integrada que garantiza el rendimiento optimo del trafico en tiempo real a traves de la red IP. Es compatible con varios protocolos como SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP e IAX entre otros; asi como tambien admite tarjetas SD para almacenar datos importantes. En cuanto a las dimensiones fisicas del producto, este cuenta con una profundidad de 175 mm y una altura total de tan solo 36 mm. Su ancho alcanza los 270 mm mientras que su peso aproximado es de unos ligeros 725 g. Para su correcto uso se recomienda mantenerlo dentro del intervalo operativo adecuado: temperatura ambiente entre los grados Celsius cero y cuarenta y cinco; humedad relativa durante el funcionamiento debe estar comprendida entre el diez por ciento al noventa por ciento. Por ultimo cabe destacar que este equipo viene en color negro mate siendo ideal tanto para entornos empresariales como domesticos donde se requiera gestionar llamadas telefonicas mediante tecnologia VoIP sin interrupciones ni fallos tecnicos indeseables gracias a sus multiples caracteristicas avanzadas tales como SSH o SRTP ademias IPv6 o OpenVPN son compatibles permitiendo mayor seguridad en las comunicaciones realizadas desde cualquier lugar.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

SD

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos RJ-11

2

Peso y dimensiones

Altura

36 mm

Peso del paquete

1.22 kg

Profundidad

175 mm

Peso

725 g

Ancho

270 mm

Detalles tecnicos

Numero de usuarios

1000 usuario(s)

Exhibicion

Pantalla incorporada

Si

Resolucion de la pantalla

320 x 240 Pixeles

Tipo de visualizador

LCD
Control de energia
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Protocolos
Protocolos de red compatibles
SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay, IPv6, OpenVPN
Caracteristicas
Tipo de producto
Sistema IP PBX (privado y con conmutacion de paquetes)
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
\$9,141.07MN