CONMUTADOR IP PARA HASTA 1000 USUARIOS Y 150 LLAMADAS SIMULTANEAS 4 FXS 4FXO SOLO AUDIO WAVE GDMS

El Conmutador IP Grandstream UCM6304A cuenta con 4 puertos FXO y 4 puertos FXS, pantalla LCD, funcion de llamada en espera, NAT, llamada en conferencia, tarjeta de lectura integrada y servidor de fax. Con un peso de 1.62 kg y una profundidad de 270 mm, este dispositivo tambien incluye 3 puertos Ethernet LAN, 1 puerto PoE, identificador de llamadas, retencion de llamadas, interconexion SIP y capacidad de transferencia de llamadas. Con una altura de 36 mm y un peso de 775 g, este conmutador es ideal para entornos IP Centrex con hasta 1000 usuarios. Funciona con un voltaje de entrada de 100-240 V y una frecuencia de 50/60 Hz, con un voltaje de salida de adaptador AC de 12 V. Su ancho es de 175 mm y cuenta con interfaz Ethernet LAN Gigabit.

Caracteristicas del telefono

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

3

Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO)

4

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)

1

Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS)

4

Gestion de llamadas

Retener llamada

Si

Peso y dimensiones

Altura

36 mm

Peso del paquete

1.62 kg

Profundidad

270 mm

Peso

775 g

Ancho

175 mm

Detalles tecnicos

Numero de usuarios

1000 usuario(s)

Interconexion SIP

Si
Exhibicion
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
LCD
Control de energia
Corriente de salida de adaptador AC
2 A
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC
12 V
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Conexion
Traduccion de direcciones de red (NAT)
Si
Ethernet
Si
Fax
Servidor de Fax integrado
Si
Red
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Gigabit Ethernet
Caracteristicas
Tipo de producto
IP Centrex (alojada/IP virtual)
$10,572.11MN