

CONMUTADOR IP PARA HASTA 1500 USUARIOS Y 150 LLAMADAS SIMULTANEAS 8 FXS 8FXO SOLO AUDIO WAVE GDMS



El conmutador IP Grandstream UCM6308A es un dispositivo de comunicacion empresarial disenado para satisfacer las necesidades de hasta 2000 usuarios. Con una amplia gama de caracteristicas y funciones avanzadas, este equipo ofrece una solucion integral para la gestion eficiente de llamadas en entornos corporativos. Entre sus principales atributos se encuentra el identificador de llamadas que permite al usuario conocer quien esta llamando antes incluso de responderla. Ademas, cuenta con pantalla incorporada que muestra informacion relevante sobre la llamada entrante o saliente como numero telefonico, nombre del contacto e historial previo. La funcion Retener Llamada tambien esta disponible en este modelo permitiendo a los usuarios mantener temporalmente una conversacion mientras atienden otra linea sin perder ninguna informacion importante durante el proceso. Otra caracteristica destacable es su capacidad para interconexion SIP lo cual facilita la integracion con otros sistemas VoIP existentes dentro del negocio. Asimismo, dispone de traduccion NAT (Network Address Translation) lo que garantiza mayor seguridad y privacidad en las conexiones realizadas por medio del protocolo SIP. En cuanto a conectividad fisica, posee tres puertos Ethernet LAN RJ-45 asi como uno PoE (Power over Ethernet). Tambien incluye ocho puertos FXS y ocho FXO ideales para conectar lineas analogicas externas y dispositivos telefonicos convencionales respectivamente. Con respecto a su disenio exterior tiene unas dimensiones compactas: 187.2 mm x 46.2 mm x 485 mm; pesa aproximadamente 3.46 kg siendo facilmente transportable si fuera necesario. Finalmente cabe mencionar que esta herramienta tecnologica viene equipada con servidor Fax integrado capaz tanto enviar como recibir faxes sin necesidad de un dispositivo externo. Ademas, cuenta con capacidad para transferencia de llamadas y realizacion de conferencias telefonicas lo que la convierte en una solucion completa e integral para las comunicaciones empresariales modernas.

Caracteristicas del telefono

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

3

Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO)

8

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)

1

Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS)

8

Gestion de llamadas

Retener llamada

Si

Peso y dimensiones

Altura

46.2 mm
Peso del paquete
3.46 kg
Profundidad
485 mm
Peso
2.54 kg
Ancho
187.2 mm
Detalles tecnicos
Numero de usuarios
2000 usuario(s)
Interconexion SIP
Si
Exhibicion
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
LCD
Control de energia
Corriente de salida de adaptador AC
2 A
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC
12 V
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Conexion
Traduccion de direcciones de red (NAT)
Si
Ethernet
Si
Fax
Servidor de Fax integrado
Si
Red
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Gigabit Ethernet
Caracteristicas
Tipo de producto
IP Centrex (alojada/IP virtual)
\$17,993.14MN