

CONMUTADOR IP PARA HASTA 2000 USUARIOS Y 300 LLAMADAS SIMULTANEAS 4 FXS 4FXO PLATAFORMA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES WAVE GDMS



El conmutador IP Grandstream UCM6304 es un dispositivo de comunicacion que cuenta con una capacidad para hasta 2000 usuarios. Su adaptador AC tiene un voltaje de salida de 12 V y su frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, mientras que el voltaje se encuentra en un rango entre los 100 -240V. Este equipo dispone de tres puertos Ethernet LAN (RJ-45) y ocho puertos RJ-11, lo cual permite la conexion a multiples dispositivos al mismo tiempo. Ademas, posee cuatro puertos Foreign eXchange Station (FXS) y otros cuatro Foreign eXchange Office (FXO), asi como tambien uno Power over Ethernet (PoE). Entre sus funciones destacan la retencion llamada, llamada en espera, identificador de llamadas y traduccion NAT. Tambien ofrece la posibilidad realizar conferencias telefonicas gracias a su funcion especifica para ello. Con respecto a las dimensiones del producto, este presenta una anchura total de 187.2 mm por una profundidad maxima de 485 mm y una altura minima de tan solo 46.2mm. El peso del dispositivo alcanza los 2.49 kg. En cuanto a características adicionales incluye interconexion SIP para mejorar aun mas las opciones disponibles en materia comunicacional; asimismo cuenta con servidor integrado para fax permitiendo enviar documentos sin necesidad utilizar otro tipo herramientas externas. La pantalla LCD incorporada facilita el uso del equipo ya que muestra informacion relevante sobre las operaciones realizadas durante cada sesion telefonica llevando consigo mayor eficiencia en el manejo diario del sistema. Finalmente cabe mencionar que este modelo esta diseñado bajo tecnologia Gigabit Ethernet ofreciendo alta velocidad tanto en transferencia de datos como en la calidad del audio.

Características del telefono

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

3

Cantidad de puertos RJ-11

8

Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO)

4

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)

1

Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS)

4

Gestion de llamadas

Retener llamada

Si

Peso y dimensiones

Altura

46.2 mm

Profundidad
485 mm
Peso
2.49 kg
Ancho
187.2 mm
Detalles tecnicos
Numero de usuarios
2000 usuario(s)
Interconexion SIP
Si
Exhibicion
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
LCD
Control de energia
Corriente de salida de adaptador AC
2 A
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC
12 V
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Conexion
Traduccion de direcciones de red (NAT)
Si
Ethernet
Si
Fax
Servidor de Fax integrado
Si
Red
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Gigabit Ethernet
Caracteristicas
Tipo de producto
IP Centrex (alojada/IP virtual)
\$18,644.95MN