



**CONMUTADOR IP PARA HASTA 3000 USUARIOS Y 450 LLAMADAS SIMULTANEAS 8 FXS 8FXO PLATAFORMA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES WAVE GDMS**

El conmutador IP Grandstream UCM6308 es un dispositivo de alta capacidad diseñado para satisfacer las necesidades de comunicación empresarial. Con una capacidad máxima de 3000 usuarios, este centro virtual alojado ofrece una amplia gama de funciones avanzadas que incluyen interconexión SIP y retención de llamada. Este equipo cuenta con ocho puertos Foreign eXchange Office (FXO) y ocho puertos RJ-11, lo que permite la conexión a líneas telefónicas analógicas tradicionales. Además, el servidor integrado de fax facilita aún más la gestión del flujo documental en su empresa. La pantalla LCD incorporada proporciona información clara sobre el estado del sistema y los mensajes entrantes. El identificador de llamadas también está disponible para ayudar a los usuarios a gestionar sus contactos eficientemente. Con una interfaz Ethernet LAN Gigabit Ethernet, este dispositivo puede conectarse fácilmente a redes corporativas existentes sin problemas. La función NAT ayuda a proteger su red contra amenazas externas mientras se mantiene la calidad del servicio durante las llamadas VoIP. En resumen, el Grandstream UCM6308 es un producto altamente confiable y escalable que satisface todas las necesidades básicas requeridas por cualquier organización moderna en términos de comunicaciones empresariales.

**Características del teléfono**

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

**Puertos e Interfaces**

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

3

Cantidad de puertos RJ-11

8

Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO)

8

**Gestión de llamadas**

Retener llamada

Si

**Peso y dimensiones**

Altura

46.2 mm

Profundidad

187.2 mm

Ancho

485 mm

**Detalles técnicos**

Numero de usuarios

3000 usuario(s)

Interconexión SIP

Si
Numero de llamadas simultaneas (max)
300
Exhibicion
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
LCD
Control de energia
Corriente de salida de adaptador AC
2 A
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC
12 V
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Conexion
Traduccion de direcciones de red (NAT)
Si
Ethernet
Si
Fax
Servidor de Fax integrado
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Red
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Gigabit Ethernet
Caracteristicas
Tipo de producto
IP Centrex (alojada/IP virtual)
<del>\$26,390.24MN</del> \$23,858.69MN