CONTROL ACCESO RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA 4.3 3000 ROSTROS USUARIOS PASSWORDS 5000 TARJETAS MIFARE 50 ADMINS 300 000 REGISTROS FACT NB

El Dahua Control de Acceso y Asistencia Biometrico DHI-ASI3213A-W es un terminal de reconocimiento facial con una capacidad de hasta 3000 rostros y 5000 tarjetas. Cuenta con funciones avanzadas como soporte de kit de desarrollo de software, amplio rango dinamico, alarma de manipulacion activa y verificacion remota. Con una duracion de reconocimiento facial de 0.2 segundos y una precision del 99.9%, este dispositivo es ideal para uso en interiores. Ademas, tiene capacidad de registro de hasta 300,000 eventos y ofrece vigilancia en tiempo real a traves de protocolos de red compatibles como IPv4, RTSP, TCP, entre otros. Con un consumo energetico de 18 W y un diseno en color negro, este terminal ofrece un alto nivel de seguridad y eficiencia en el control de acceso y asistencia.

Puertos e Interfaces

Protocolos de red compatibles

IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P

Puertos RS-485

1

Conectado a PC

No

Entrada de contacto de puerta

1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45)

1

Puerto USB

Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete

179 mm

Profundidad del paquete

190 mm

Peso del paquete

400 g

Altura del paquete

127 mm

Peso y dimensiones

Altura

115 mm

Profundidad

27.1 mm

Peso

250 g

Ancho

118 mm

Detalles tecnicos

Material de la carcasa

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Interfaz Wiegand

Si

Boton de salida

Si

Capacidad facial	3000
Lector de huella digital	No
Distancia de trabajo de contacto	3 cm
Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP)	Si
Tipo	Terminal de reconocimiento facial
Tipo de autenticacion	chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Capacidad de la contrasena	3000
Precision del reconocimiento facial	99.9%
Antipassback	Si
Distancia de reconocimiento facial	0.3 - 1.5 m
Uso recomendado	Interior
Duracion del reconocimiento facial	0.2 s
Soporte del kit de desarrollo de software (SDK)	Si
Verificacion remota	Si
Lector de chip/tarjeta de acceso	Si
Capacidad de los usuarios	3000 usuario(s)
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Vigilancia en tiempo real	Si
Indicaciones de voz	Si
Lector de codigo de acceso	Si
Alarma de coaccion	Si
Capacidad de registro	300000
Capacidad de las tarjetas	5000 tarjetas
Exhibicion	
Diagonal de la pantalla	

4.3"
Pantalla tactil
Si
Forma de la pantalla
Plana
Maxima resolucion
480 x 272 Pixeles
Tecnologia touchscreen
Capacitiva
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
LCD
Control de energia
DC current (max)
1.5 A
Consumo energetico
18 W
Rango de voltaje DC
12 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 40 Â°C
Color
Color del producto
Negro
Camara fotografica
Tipo de sensor
CMOS
Camara frontal
Si
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion de imagen
480 x 272 Pixeles
Tipo de camara frontal
Camara doble
Luz infrarroja (IR)
Si
Red
Wifi
Si
Caracteristicas
Alarma de manipulacion activa
Si
Control de bloqueo
Si
Capacidad de Rostros

3000
$1,983.61MN