CONTROL DE ACCESO DAHUA TECHNOLOGY DHIASI3223A NEGRO NO SI NB

El Control de Acceso con Reconocimiento Facial Dahua DHI-ASI3223A LCD es un dispositivo avanzado disenado para la gestion de acceso seguro. Este terminal de reconocimiento facial cuenta con una pantalla LCD de 10.9 cm (4.3") de diagonal, que permite una visualizacion clara y precisa. Su diseno incluye un material de carcasa fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC), lo que garantiza durabilidad y resistencia. El dispositivo ofrece una maxima resolucion de imagen de 480 x 272 pixeles y una capacidad de reconocimiento facial con una precision del 99.9%. El tiempo de reconocimiento facial es de solo 0.2 segundos, lo que permite un acceso rapido y eficiente. Ademas, tiene la capacidad de almacenar hasta 2000 usuarios y 2000 contrasenas, asi como un registro de hasta 300,000 eventos. El DHI-ASI3223A incluye multiples caracteristicas de seguridad, como el control de bloqueo, la alarma de manipulacion activa y la alarma de coaccion. Tambien cuenta con un sistema de antipassback, que previene el acceso no autorizado. La distancia de reconocimiento facial varia entre 0.3 y 1.5 metros, lo que proporciona flexibilidad en su uso. Este terminal es compatible con protocolos de red como IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP y P2P, y soporta la interoperabilidad ONVIF y CGI. Ademas, incluye un puerto USB y un puerto Ethernet LAN (RJ-45) para facilitar la conectividad. La tecnologia de pantalla tactil capacitiva permite una interaccion intuitiva con el dispositivo. El equipo opera en un rango de temperatura de -10 a 40 C y un intervalo de humedad relativa de 0 a 90%. Su consumo energetico es de 18 W, con un voltaje DC de 12 V y una corriente maxima de 1.5 A. El dispositivo tambien esta equipado con luz infrarroja (IR) para mejorar el reconocimiento en condiciones de poca luz. El Control de Acceso Dahua DHI-ASI3223A LCD es ideal para uso en interiores y se presenta en un elegante color negro. Su diseno compacto, con dimensiones de 118 mm de ancho, 115 mm de altura y 27.1 mm de profundidad, lo hace adecuado para diversas aplicaciones de seguridad.

Puertos e Interfaces

Protocolos de red compatibles

IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P

Puertos RS-485

1

Conectado a PC

No

Entrada de contacto de puerta

1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45)

1

Puerto USB

Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete

179 mm

Profundidad del paquete

190 mm

Peso del paquete

400 g

Altura del paquete

127 mm

Peso y dimensiones

Altura

115 mm

Profundidad

27.1 mm	
Peso	
250 g	
Ancho	
118 mm	
Detalles tecnicos	
Material de la carcasa	
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)	
Interfaz Wiegand	
Si	
Boton de salida	
Si	
Lector de huella digital	
No	
Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP)	
Si	
Tipo	
Terminal de reconocimiento facial	
Tipo de autenticacion	
Reconocimiento facial	
Interoperabilidad	
ONVIF; CGI	
Capacidad de la contrasena	
2000	
Precision del reconocimiento facial	
99.9%	
Antipassback	
Si	
Distancia de reconocimiento facial	
0.3 - 1.5 m	
Audio de aviso	
Si	
Uso recomendado	
Interior	
Duracion del reconocimiento facial	
0.2 s	
Soporte del kit de desarrollo de software (SDK)	
Si	
Verificacion remota	
Si	
Lector de chip/tarjeta de acceso	
Si	
Capacidad de los usuarios	
2000 usuario(s)	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
0 - 90%	
Vigilancia en tiempo real	
Si	
Indicaciones de voz	
Si	

Lector de codigo de acceso	Si
Alarma de coaccion	Si
Capacidad de registro	300000
Exhibicion	
Diagonal de la pantalla	4.3"
Pantalla tactil	Si
Forma de la pantalla	Plana
Maxima resolucion	480 x 272 Pixeles
Tecnologia touchscreen	Capacitiva
Pantalla incorporada	Si
Tipo de visualizador	LCD
Control de energia	
DC current (max)	1.5 A
Consumo energetico	18 W
Rango de voltaje DC	12 V
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 40 Â°C
Color	
Color del producto	Negro
Camara fotografica	
Tipo de sensor	CMOS
Camara frontal	Si
Amplio rango dinamico (WDR)	Si
Total de megapixeles	2 MP
Maxima resolucion de imagen	480 x 272 Pixeles
Tipo de camara frontal	Camara doble
Luz infrarroja (IR)	Si
Red	

Wifi
Si
Caracteristicas
Alarma de manipulacion activa
Si
Control de bloqueo
Si
Capacidad de Rostros
2000
$1,671.92MN