



CONTROL DE ASISTENCIA DAHUA TECHNOLOGY ASA1222GLD BIOMETRICO CONTRASENA SI SI 1000 USUARIO(S)

El Dahua Control de Acceso ASA1222GL-D es un dispositivo con una altura de 32.7 mm y capacidad para almacenar hasta 2000 huellas digitales. Ofrece diferentes metodos de autenticacion, como el uso de chip/tarjeta de acceso, la biometrica o contrasena. Este controlador tiene una capacidad de registro de hasta 100000 eventos y viene en un paquete con una altura de 71 mm. Cuenta con un sensor optico para lectura de huellas dactilares y puede operar en un rango amplio de temperatura que va desde -10 °C a 55 °C. Incorpora una pantalla TFT con diagonal de 6.1 cm (2.4) para facilitar su configuracion y visualizacion. Su carcasa esta fabricada en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC), lo que le brinda resistencia y durabilidad. Para su funcionamiento requiere un voltaje DC de 12 V y tiene capacidad para almacenar hasta 1000 tarjetas. Ademias, cuenta con puertos Ethernet LAN (RJ-45) para conexion a redes locales. La velocidad del reconocimiento biometrico es rapida, tomando solo aproximadamente dos segundos por cada huella digital escaneada. No posee camara frontal integrada. Puede trabajar en condiciones ambientales variadas, ya que soporta intervalos amplios tanto en humedad relativa (5% -95%) como en temperaturas extremas (-20 °C a 60 °C). Ademias del uso biometrico, tambien permite utilizar contrasenas como metodo adicional para acceder al sistema, pudiendo registrar hasta mil contrasenas distintas. Su resolucio maxima es de 320 x 240 pixeles y su consumo energetico es de 12 W. Viene en un paquete con una profundidad de 162 mm y un peso total de 610 g. Este controlador cuenta con lector para chip/tarjeta de acceso, asi como tambien dispone de puerto USB para facilitar la conexio a otros dispositivos externos. Tiene unas dimensiones totales de 135.6 mm (profundidad) y puede almacenar hasta mil usuarios distintos en su base de datos interna. Es compatible con diferentes protocolos de red, como UDP, TCP e IPv4, lo que permite una facil integracion dentro del sistema existente.

Puertos e Interfaces

Protocolos de red compatibles

UDP; TCP; IPv4

Puertos Ethernet LAN (RJ-45)

1

Puerto USB

Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete

298 mm

Profundidad del paquete

162 mm

Peso del paquete

610 g

Altura del paquete

71 mm

Peso y dimensiones

Altura

32.7 mm

Profundidad

135.6 mm

Detalles tecnicos

Material de la carcasa

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Duracion del reconocimiento de huellas dactilares

2 s
Lector de huella digital
Si
Tipo de autenticacion
chip/tarjeta de acceso, Biometrica, Contraseña
Capacidad de la contraseña
1000
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Lector de chip/tarjeta de acceso
Si
Capacidad de los usuarios
1000 usuario(s)
Fingerprint sensor type
Optico
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Lector de código de acceso
Si
Capacidad de registro
100000
Capacidad de Huellas Digitales
2000
Capacidad de las tarjetas
1000 tarjetas
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
2.4"
Maxima resolucion
320 x 240 Pixeles
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
TFT
Control de energia
DC current (max)
1 A
Consumo energetico
12 W
Rango de voltaje DC
12 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 °C
Camara fotografica
Camara frontal
No
\$1,207.12MN