



CORSAIR ICUE LINK H115I RGB AIO ENFRIAMIENTO LIQUIDO PARA CPU 2X 140MM HASTA 2000RPM NEGRO

El Corsair iCUE Link H115i RGB es un sistema de enfriamiento liquido todo en uno (AIO) diseñado para ofrecer un rendimiento optimo en la refrigeracion de procesadores. Con un tamaño de radiador de 280 mm, este enfriador se adapta a una amplia variedad de configuraciones de hardware. Las dimensiones del producto son 275 mm de ancho y 2.7 cm de altura, lo que permite una instalacion eficiente en la mayoría de las cajas de PC. El sistema incluye dos ventiladores de 14 cm, que operan a una velocidad maxima de 2000 RPM, garantizando un flujo de aire adecuado y una disipacion de calor efectiva. El Corsair iCUE Link H115i RGB destaca por su sistema de iluminacion RGB, que permite personalizar la estetica del equipo. Este enfriador es compatible con multiples sockets de procesador, incluyendo LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011-v3, LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM2, Socket AM2+, Socket FM2+, Socket FM2 y Socket FM1, lo que lo convierte en una opcion versatil para diferentes plataformas. El color negro del producto le confiere un aspecto elegante y moderno, adecuado para cualquier configuracion de PC. Este sistema de enfriamiento liquido es ideal para quienes buscan un rendimiento superior y una estetica personalizable en su equipo.

Peso y dimensiones

Dimensiones del ventilador 2 (ancho x fondo x alto)

140 x 140 x 25 mm

Profundidad del bloque de agua

5.6 cm

Altura

2.7 cm

Ancho del bloque de agua

5.6 cm

Ancho de radiador

32.2 cm

Profundidad de radiador

14 cm

Longitud del tubo

40 cm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

140 x 140 x 25 mm

Altura del bloque de agua

5.6 cm

Ancho

275mm

Diseno

Iluminacion LED

Si

Iluminacion de color

Multi

Color del producto

Negro

Modos de iluminacion

RGB

Material de radiador

Aluminio

Base material de la placa

Cobre
Tipo de enfriamiento
Enfriamiento Liquido
Materiales
Aluminio, Cobre, Plastico, Caucho
Contenido del embalaje
Separador(es) para zocalo de CPU
Si
Soporte(s) de CPU
Si
Tornillos incluidos
Si
Kit de montaje
Si
Desempeno
Velocidad de rotacion (max.)
2000RPM
Presion de aire minima
0.19 mmH2O
Presion maxima de aire
3.5 mmH2O
Velocidad de giro del ventilador 2 (min)
400 RPM
Velocidad de ventilador (max.)
2000RPM
Minimo flujo de aire
12.1 cfm
Sockets de procesador soportados
LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011-v3, LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM2, Socket AM2+, Socket FM2+, Socket FM2, Socket FM1
Velocidad de rotacion del ventilador 2 (max.)
2000 RPM
Velocidad de rotacion (min.)
400 RPM
Localizacion adecuada
Procesador
Numero de ventiladores
2
Tamano del radiador
280mm
Diametro 2 del ventilador
14 cm
Maximo flujo de aire
82.5 cfm
Diametro de ventilador
140mm
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja

\$3,378.77MN
