



#### CYBERPOWER PDU PARA RACK 1U CPS1215RM 15A 120V 10 CONTACTOS

El CyberPower PDU para Rack 1U CPS1215RM es un dispositivo diseñado para proporcionar alimentación eléctrica confiable y segura a múltiples equipos conectados en un rack de servidor. Con una capacidad de rack de 1U, este PDU se integra perfectamente en cualquier entorno de centro de datos o sala de servidores. Este modelo cuenta con una entrada NEMA 5-15P y diez salidas NEMA 5-15R, lo que permite conectar hasta diez dispositivos simultáneamente. Además, su máxima corriente nominal es de 15 A, lo que garantiza suficiente energía para los equipos más exigentes. La temperatura operativa del CyberPower PDU oscila entre -20 C y 46 C, mientras que el intervalo recomendado para la humedad relativa durante su funcionamiento va desde el 0% al 95%. El color negro del producto le da un aspecto elegante y discreto dentro del rack. Con certificaciones UL y RoHS, este equipo cumple con las normas internacionales requeridas por la industria tecnológica. Su peso ligero (2,27 kg) facilita su instalación sin comprometer la estabilidad del rack donde se coloca. La longitud del cable incluido es adecuada (4,57 m), permitiendo flexibilidad en cuanto a ubicaciones cercanas o remotas. En resumen: si buscas una solución eficaz para distribuir energía eléctrica a varios dispositivos alojados en tu rack server, el CyberPower PDU CPS1215RM puede ser justo lo que necesitas gracias a sus características técnicas avanzadas como alta capacidad nominal, amplio rango térmico soportado e integración sencilla.

##### Puertos e Interfaces

##### Longitud de cable

4.5 Metros

##### Conexiones de salida

10 x NEMA 5-15R

##### Puertos de entrada y salida (E/S)

1 x NEMA 5-15P In 10 x NEMA 5-15R Out

##### Peso y dimensiones

##### Peso

2,27 kg

##### Otras características

##### Tipo de conexión de entrada

NEMA 5-15P

##### Control de energía

##### Máxima corriente

15A

##### Voltaje nominal de entrada

120V

##### Diseño

##### Color del producto

Negro

##### Condiciones ambientales

##### Intervalo de temperatura operativa

-20 - 46 °C

##### Intervalo de temperatura de almacenaje

-15 - 45 °C

##### Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

##### Aprobaciones reguladoras

##### Certificación

UL, RoHS

##### Características

|                    |
|--------------------|
| Capacidad del rack |
| 1U                 |
| \$1,421.80MN       |