



DAHUA ADAPTADOR DE CORRIENTE S042-1A120300HU ENTRADA 90 - 264V SALIDA 12V

El adaptador de corriente Dahua es un dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua, con una entrada de 90 a 264V y una frecuencia de entrada de 50/60 Hz. Su potencia de salida es de 36 W y cuenta con certificación UL para garantizar su seguridad. Este adaptador funciona mediante el tipo de corriente CA a CC, lo que permite alimentar dispositivos electronicos como camaras o grabadores DVR. Se presenta en un paquete individual y tiene una capacidad maxima de corriente electrica saliente de hasta 3 A. Ademas, este producto ofrece proteccion contra sobrecarga, cortocircuito y sobretension para evitar danos al equipo conectado. Es facilmente instalable gracias a sus dimensiones compactas (55.6 mm x 51.1 mm) y peso ligero (170 g). El adaptador incluye un cable con longitud suficiente para conectarlo al dispositivo correspondiente sin necesidad de utilizar extensiones adicionales; dicho cable mide aproximadamente 1.5 metros. La eficiencia del adaptador alcanza el valor del 87.4%, lo cual significa que se aprovecha gran parte del consumo energetico evitando perdidas innecesarias durante su uso prolongado. Es importante destacar que este producto puede operar dentro del intervalo amplio entre -10°C y +55°C asi como soporta humedad relativa desde cero hasta noventa por ciento (%). El color predominante en su diseno es negro mientras consume solamente unos escasos valores inactivos igualados a los niveles bajisimos cercanos a los tres decimos watio (0.3W).

Peso y dimensiones

Altura

55.6 mm

Profundidad

101.5 mm

Peso

170 g

Ancho

51.1 mm

Detalles tecnicos

Consumo de energia (inactivo)

0.3 W

Otras caracteristicas

Proteccion

Si

Control de energia

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de salida

12V

Voltaje de entrada

90 - 264V

Potencia de salida

36 W

Eficiencia

87.4%

Corriente de salida

3A

Diseno

Facil instalacion

Si

Longitud de cable

1.5 Metros
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Certificacion
UL
Tipo de corriente de poder
CA a CC
Caracteristicas
Color del producto
Negro
Tipo de conector
Tipo A
\$163.83MN