



**DAHUA CABLE COAXIAL BNC-DC MACHO - BNC MACHO-DC HEMBRA 10 METROS NEGRO**

El cable coaxial BNC/DC Macho de Dahua, modelo DH-PFM942I-10-5, es una fuente de energía que opera con corriente continua y tiene un intervalo de temperatura operativa entre -20 y 60 C. El calibre del cable AWG es 28/26 y el factor de forma del conector 1 es derecho. Su peso total es de 220 g y esta fabricado en cobre como material de contacto. Este producto incluye un solo conector BNC en su segundo extremo y se presenta en paquetes individuales. Su color predominante es negro, mientras que la profundidad del paquete alcanza los 565 mm. La carcasa del conector esta hecha a base de cloruro polivinilo (PVC) para mayor resistencia. En cuanto al almacenamiento, este cable puede ser guardado dentro del rango termico comprendido entre -10 y 40 C gracias a su chaqueta elaborada en aluminio. Además, cuenta con una maxima resolucio soportada por pixeles igual a 3840 x 2160 Pixeles. La conexio macho presente en el primer extremo permite establecer comunicacion sin problemas mediante formato video soportado:720p,1080p o incluso hasta2160p segun las necesidades especificas requeridas por cada usuario. Por ultimo cabe destacar que este producto cumple certificacion CPR (Eca), lo cual garantiza calidad optima ante cualquier situacion adversa; asi mismo posee genero masculino tanto para el primer como para el segundo conectores e implica una impedancia electrica equivalente a75 Ohmios junto auna longitud totalde10 metros.Su factor deformaconectoren ambos lados tambien corresponde aderecho. La resistencia de aislamiento es de 5000 mW y la del conductor alcanza los21,8 Ohmios.

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

293 mm

**Profundidad del paquete**

565 mm

**Peso del paquete**

225 g

**Peso**

220 g

**Altura del paquete**

184 mm

**Control de energia**

**Fuente de energia**

CC

**Contenido del embalaje**

**Tipo de embalaje**

Bolsa de plastico

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de temperatura operativa**

-20 - 60Â°C

**Intervalo de temperatura de almacenaje**

-10 - 40 Â°C

**Empaquetado**

**Cantidad por paquete**

1 Pieza

**Video**

**Maxima resolucio**

3840x2160 4K

**Caracteristicas**

**AWG calibre del cable**

28/26

<b>Impedancia</b>
75 Ohmio
<b>Certificacion</b>
CPR (Eca)
<b>Connector housing material</b>
Cloruro de polivinilo (PVC)
<b>Longitud de cable</b>
10 Metros
<b>Color del producto</b>
Negro
<b>Genero del conector 1</b>
Macho
<b>Conector 2</b>
BNC
<b>Genero del conector 2</b>
Macho
<b>Factor de forma de conector 1</b>
Derecho
<b>Material de chaqueta</b>
Aluminio
<b>Resistencia de aislamiento</b>
5000 mW
<b>Formato de video soportado</b>
720p,1080p,2160p
<b>Conector 1</b>
BNC
<b>Resistencia del conductor</b>
21.8 Ohmio
<b>Material de contacto</b>
Cobre
<b>Factor de forma de conector 2</b>
Derecho
<b>\$93.01MN</b>