



DAHUA CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES DH-HAC-B2A51N ALAMBRICO 2880 X 1620 PÍXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Bullet IR Int/Ext Dia/Noche DH-HAC-B2A51N de Dahua cuenta con un ancho de 70.1 mm y es adecuada para su colocacion tanto en interiores como exteriores, gracias a su intervalo de temperatura operativa que va desde los -40 hasta los 60 °C. Ademias, dispone de compensacion de contraluz (BLC) y control del angulo de inclinacion. Esta camara funciona mediante alimentacion CC y tiene capacidad para una sola camara con una maxima resolucio de 2880 x 1620 Píxeles. Tambien ofrece la posibilidad de controlar el desplazamiento y alcance en bandeja, asi como escaneado progresivo. El modelo DH-HAC-B2A51N incorpora un sensor CMOS unico con certificacio CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR47 FCC Part15 subpartB ANSI C63.4-2014). Su relacion senal/ruido (SNR) alcanza los 65 Db mientras que su consumo maximo se situa en torno a los 3.7 W. Ademias, esta camara posee tecnologia alambrica para conectividad e incluye vision nocturna junto a un total de megapíxeles igual a cinco MP. En cuanto al tipo y peso del producto encontramos que se trata especificamente de una camara sensorial blanca con profundidad equivalente a sus medidas anchas; altura medida en unos 157.6 mm; montaje posible sobre techo/pared/tubo; todo ello sumando un peso final aproximado cercano a las doscientas cuarenta gramos.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

157.6 mm

Profundidad

70.1 mm

Peso

240 g

Ancho

70.1 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.7 W

Alimentacion

CC

Voltaje de entrada AC

12V

Diseno

Color del producto

Blanco

Tipo de montaje

Techo/pared/Tubo

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Escaneado progresivo

Si

Numero de sensores

1

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
Camara de sensor
Camara fotografica
Numero de camaras
1
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2880 x 1620 Pixeles
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
\$507.93MN