



**DAHUA CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HFW1200T-36  
ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE**

La camara CCTV Dahua Bullet IR Int/Ext Dia/Noche HAC-HFW1200T-36 cuenta con un control de desplazamiento y una rotacion completa de 360. Con una resolucion total de megapixeles de 2 MP, esta camara es compatible con formatos de video en alta definicion como el 720p y el 1080p, ademas del escaneado progresivo para obtener imagenes mas nitidas. Tambien incluye la funcion Smart IR que ajusta automaticamente la intensidad del LED infrarrojo segun las condiciones ambientales. Esta camara esta disenada para compensar los efectos negativos producidos por contraluces gracias a su tecnologia BLC (Compensacion de Contraluz) y HLC (Highlight Compensation). Ademas, dispone de vision nocturna hasta una distancia maxima de 30 metros gracias al tipo LED IR incorporado. Su carcasa fabricada en aluminio le permite ser resistente tanto en interiores como exteriores ya que posee certificacion IP67. El angulo horizontal maximo soportado por esta camara es de 90 mientras que su apertura maxima alcanza los 1.85 mm. El sensor CMOS utilizado tiene un tamano optico aproximado a los 25.4 /2.7 mm (1 /2 .7&quot;) lo cual garantiza mayor calidad visual durante la grabacion o transmision en vivo. En cuanto a conectividad se refiere, este modelo no dispone ni conexion WiFi ni Ethernet pero si ofrece salida BNC para conectarla directamente a otros dispositivos compatibles mediante cable coaxial RG59/U o UTP CAT5E/CAT6A sin necesidad adicionalmente utilizar adaptadores especiales. Con respecto a sus dimensiones fisicas, la camara tiene una altura de 72.5 mm y profundidad de 72.4 mm mientras que su ancho es de 176mm. Su peso total es de aproximadamente 360 g y el paquete completo incluye un peso adicional cercano a los 460g. En resumen, esta camara CCTV Dahua Bullet IR Int/Ext Dia/Noche HAC-HFW1200T-36 ofrece calidad en imagen tanto diurna como nocturna gracias a sus tecnologias Smart IR e iluminacion LED infrarroja incorporada respectivamente ademas cuenta con certificacion IP67 para resistir condiciones climaticas adversas lo cual le permite ser utilizada tanto en interiores como exteriores sin problemas adicionales.

**Medios de almacenaje**

Disco duro incorporado

No

**Puertos e Interfaces**

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

**Peso y dimensiones**

Altura

72.5 mm

Peso del paquete

460 g

Profundidad

72.4 mm

Peso

360 g

Ancho

176 mm

**Control de energia**

Consumo de energia (max)

3.6 W

Alimentacion

CC

**Diseño**  
**Material de la carcasa**  
**Aluminio**  
**Código IP (International Protection)**  
**IP67**  
**Color del producto**  
**Blanco**  
**Factor de forma**  
**Bullet**  
**Tipo de montaje**  
**Pared**  
**Sensor de la imagen**  
**Tipo de sensor**  
**CMOS**  
**Escaneado progresivo**  
**Si**  
**Number of effective pixels (H x V)**  
**1920 x 1080 Pixeles**  
**Numero de sensores**  
**1**  
**Tamaño del sensor óptico**  
**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**  
**Sistema de lentes**  
**Numero de lentes**  
**1**  
**Distancia focal fija**  
**3.6 mm**  
**Apertura máxima**  
**1.85**  
**Conexión**  
**Bluetooth**  
**No**  
**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje**  
**0 - 95%**  
**Intervalo de temperatura operativa**  
**-40 - 60 °C**  
**Intervalo de temperatura de almacenaje**  
**-40 - 60 °C**  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**  
**0 - 95%**  
**Audio**  
**Relación señal/ruido (SNR)**  
**65 Db**  
**Desempeño**  
**Colocación soportada**  
**Interior/Exterior**  
**Tipo**  
**CCTV**  
**Modo día / noche**

Si
Camara fotografica
Angulo de vision, horizontal
90°
Balance de blancos
Auto,Manual
Numero de camaras
1
Rotacion
360°
Angulo de inclinacion
0 - 90°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Gain control type
Auto
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
720p,1080p
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
\$438.61MN