



DAHUA CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HFW1200T-A ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Bullet IR para Int/Ext Alambrico HAC-HFW1200T-A de Dahua es una herramienta de seguridad que cuenta con un tipo de montaje en pared y control de desplazamiento. Ademas, tiene un Codigo IP (International Protection) IP67 lo cual la hace resistente al agua y polvo. El disparador electronico permite capturar imagenes nitidas gracias a su ganancia automatica. La compensacion de contraluz (BLC) ayuda a equilibrar las zonas oscuras y claras en la imagen mientras que el Highlight Compensation (HLC) mejora los detalles en areas brillantes. Esta camara esta hecha con material de carcasa duradero como el aluminio, lo que garantiza su proteccion contra impactos externos. Tambien ofrece vision nocturna hasta 30 metros gracias a sus LED infrarrojos. Con una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, esta camara puede grabar videos en formato HD 720p o Full HD 1080p. Su sensor CMOS proporciona una relacion senal/ruido (SNR) superior a 65 dB para obtener imagenes mas claras incluso bajo condiciones adversas. Ademas, cuenta con rotacion completa horizontal y verticalmente hasta alcanzar los angulos necesarios para cubrir cualquier area requerida. El consumo maximo es solo de 3.6 W por lo que no requiere mucha energia electrica durante su uso continuo. En definitiva, esta camara CCTV Bullet IR para Int/Ext Alambrico HAC-HFW1200T-A se presenta como una excelente opcion tanto para interiores como exteriores debido a sus caracteristicas tecnicas avanzadas y materiales resistentes utilizados en su construccion.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

72.5 mm

Peso del paquete

460 g

Profundidad

72.4 mm

Peso

360 g

Ancho

176 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.6 W

Alimentacion

CC

Diseno

Material de la carcasa

Aluminio

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Blanco

Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles
Numero de sensores
1
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Distancia focal fija
3.6 mm
Apertura maxima
1.85
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Idiomas de soporte
Multi
Camara fotografica
Angulo de vision, horizontal
90Â°
Balance de blancos

Auto,Manual
Numero de camaras
1
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Gain control type
Auto
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
720p,1080p
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
\$471.78MN